

Frontex

Frontex Ubehandlet fasadeplate av fibersement som benyttes ved nybygg og rehabilitering av blokker/borettslag, rekkehus, eneboliger, garasjer, idrettshaller, industribygg, kontorbygg, hoteller, skoler m.m. Andre typiske bruksområder er støyskjermer, vindusbrystninger, fasadebånd, utvendige undertak, balkongfronter mm. Frontex egner seg også svært godt innvendig i bygg med store temperaturforskjeller og fuktig klima.



1 Egenskaper :

- Sterk og hard overflate, som enten kan stå ubehandlet eller som kan males på byggeplass (evt. fabrikk)
- Frostsikker
- Fuktbestandig
- Angripes ikke av mugg, sopp og råte (alkalisk)
- Ubrennbar
- Tåler aggressive miljøer

2 Brannklassifisering

Frontex er brannklassifisert som kledning i brannklasse KIA-Ut I/In I, K10-A2-s1.d0 min. 8 mm, samt som utvendig/innvendig ubrennbar kledning Ut I/In I (alle tykkelser) av Norwegian Certification System. Sertifiseringslisens nr. 547.

3 Produktbeskrivelse/ Materiale

Frontex fasadeplate fremstilles av Portlandsement, uorganisk fillermateriale (marmorstøv) med armering av cellulosefibre, polypropylenfibre og vannavstøtende midler. Platene tåler temperatur opptil +150°C, selv over lengre tid. Test på aldringsbestandighet, ved akselererende aldringsprøver som tilsvarer 20 år, viste ingen forringelse av platens egenskaper. Frontex har meget god motstandsevne mot svovelholdig luft, og ubehandlet Frontex påvirkes ikke av UV-stråling. Frontex fasadeplate er diffusionsåpen.

4 Type, mål, vekt

Tykk. mm	b x l mm	Vekt kg/m ²
8,0	1192x3050	14,3
10,0	1192x3050	17,9

Frontex lagerføres på Slemmestad. Frontex kan på bestilling leveres i spesialmål (max 1200x3050).



5 Miljø

Frontex inneholder ingen helse-skadelige stoffer, og avgir ingen form for gasser eller lukter.

6 Behandling/

Overflatebehandling

Frontex kan benyttes ubehandlet og malt. Overflaten er sementgrå, glatt, og trenger ingen maling eller annen beskyttende overflatebehandling. Dersom man ønsker å male platen, må man benytte en alkalieresistent maling. Normalt anbefales grunning + 2 lag maling. Frontex leveres også ferdig grunnet. Platene skal før maling være tørre og frie for støv.

7 Tilbehør

Cembrit fører forskjellige typer profiler, lister og skruer som er spesialtilpasset til Frontex.

8 Produkter fra Cembrit

Fasadeplater

Frontex Ubehandlet
Frontex Grunnet
Cembit Metro
Cembit Zenit
Cembit True
Cembit Classic
HardiePlank

Vindtettingsplater

Cembit Windstopper

Bygningsplater

Primroc
Cetris

Brannisolering

Primroc Ildstedsplate
Primroc Isolasjon

Takplater

Cembit Takplater

Treullsementplater

Treullit Akustikk

9 Brosjyremateriell

Brosjyrer, tekniske brosjyrer, dataark, monteringsanvisning, referansebilder, plateprøver mm. fås ved henvendelse til Cembit as og på www.cembit.no.

10 Salg - Kundetjeneste

Cembit as

Postboks 56
3470 Slemmestad

Telefon: 31 29 77 00

Telefaks: 31 29 77 01

E-mail: cembit@cembit.no

Web: www.cembit.no