

Arjonstop® Connect m/appstyring

Arjonstop® Connect m/appstyring

Automatisk vannstopppventil som stenger vanntilførselen når den oppdager fukt, unormalt trykkfall eller for lav temperatur der ventilen er montert. Med appstyring (krever tilleggsprodukter).



Varsler og stenger ved lekkasje. Åpner og lukker på signal fra [trådløse sensorer](#). Frostvakt – varsler når temperatur blir lav - stenger før risiko for frysing. Ingen lokal trafo – ingen varmeutvikling - strøm fra kontrollenhet.

Ventilen har innebygd automatikk for funksjonskontroll av ventilen. Dette sørger for at ventilen er i bevegelse hvert døgn, slik at det ikke skal være fare for at ventilen ikke stenger ved eventuell vannlekkasje. Arjonstop® Connect har innebygget trykkløser som registrerer vanntrykket på anlegget når ventilen står stengt under funksjonskontrollen, dette gjør at mindre lekkasjer som rennende kraner/sisterner detekteres. Standard batteri CR 2032 benyttes i [trådløse sensorer](#) og [trådløs bryter](#).

For å koble Arjonstop® connect opp på internett, så må det benyttes en [universal nettverksport](#) og installere Salus Smarthome på din telefon eller tablet.

Kontrollboksen må plasseres med enkel tilkomst for betjening av ventilen. Skal ikke plasseres i fordelerskap, da aluminium reduserer styrken på radiosignalene og kan medføre feil.

Pakken inneholder:

- 1 x kuleventil m/gir og temp.føler + 5 meter kommunikasjonskabel
- 1 x kontrollboks med Zigbee kommunikasjon.
- 1 x trådløs sensor
- 1 x sensorkabel (5m)



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043

Armaturjonsson

Armaturjonsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

GDPR

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonsson.no

Produkttabell : Arjonstop® Connect m/appstyring

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Arjonstop® Connect vannstopppventil 3/4"	170913	564 87 02	1 stk
Trådløs bryter for Arjonstop	170910	564 87 03	1 stk
Trådløs sensor for Arjonstop	170911	564 87 04	1 stk
Sensorkabel 5 meter for Arjonstop	170912	564 87 05	1 stk

Beskrivelsestekst : Arjonstop® Connect m/appstyring**Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex.**

Systemet består av rør, fordelere, skap og veggbokser med tilbehør.

Rørsystemet skal ha Sintef Byggforsk Teknisk Godkjenning (f.eks. TG2464).

Rørsystemet skal ha kuplinger av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring, som reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer. Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal være tilpasset PE-X-rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon, skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse. Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres. Som hovedretningslinje for utførelsen skal det benyttes Byggebransjens våtromsnorm, blad 42.210 RIR-systemer.

Maks. temperatur: 95 °C

Maks driftstemperatur: 70 °C

Trykkklasse: PN10

Det skal benyttes veggbokser ved alle tappesteder. I våtsone skal systemets mansjett benyttes. Det skal benyttes fordelskap som tilhører rørsystemet. Avløp fra fordelskap skal monteres synlig i rom med sluk. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomføring i stendere iht. systemets monteringsveiledning.