**KYOCERA SENCO Netherlands B.V.**
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

# YTELSESERKLÆRING BL27ASBFR (V0)

| | |
|---|---|
| **Navn** | BL ring båndspiker 2,5x75mm |
| **Varenummer** | BL27ASBFR |
| **GTIN** | 8715274042008 |

| **Tiltenkt bruk/bruk og identifikasjon av byggeproduktet** | |
|---|---|
| Produsent | Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad |
| Tilsiktet bruk | Festeelement av pluggtypen |
| Entydig identifikasjonskode | BL27ASBFR |
| DOP No | BL27ASBFR |
| Normversjon | EN 14592:2008+A1:2012 |
| AVCP | 3 |
| NB | 1686 |

| **Angitt ytelse** | | |
|---|---|---|
| **Grunnleggende egenskapene: BL27ASBFR** | | **Ytelse** |
| Karakteristisk motstandsmoment | $M_{y,k}$ | 1620 Nmm |
| Karakteristisk Uttrekks parameter | $f_{ax,k}$ | 9,1 N/mm² |
| Karakteristisk gjennom-trekks parameter | $f_{head,k}$ | 25,5 N/mm² |
| Karakteristisk trekkkapasitet | $f_{tens,k}$ | NPD |
| Holdbarhet mot korrosjon | | Varmgalvanisert 55 µm, SC 1,2 og 3, EN 1995-1-1 |

fax,k og fhead,k er testet ved en karakteristisk tredensitet på 350 kg/m³

Den ovennevnte byggevarens ytelse er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar medforordning (EU) nr. 305/2011 på ovennevnte produsents eget ansvar.

Undertegnet, for og på vegne av KYOCERA SENCO Netherlands B.V. av:

Sted og dato for utstedelse: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

| **Tilleggsinformasjon** | | |
|---|---|---|
| Spikerdiameter) | $d$ | 2,5 mm |
| Hode tverrsnittsflate | $d_h$ | 27 mm |
| Spikerlengde | $L$ | 75 mm |
| Lengde på gjenget del | $l_g$ | 55 mm |
| Lengde spiker-spiss | $L_p$ | 3,9 mm |
| Coating lengde | $L_h$ | 55,5 mm |
| Coating type | *Type* | Coating type 3 |
| Reaktion på brand | | A1 |