

Produktinformasjon

97 52 65

Firetappresstang for dreide kontakter



- for pressing av dreide kontakter
- for loddingsfrie elektriske forbindelser
- Firetappressing for eksakt crimpforbindelse
- Måleverktøy for kontroll av grunninnstilling
- jevnt høy crimpekvalitet med tvangssperre (kan frigjøres)
- Crimptrykk er eksakt innstilt fra fabrikk (kalibrert)
- Kraftøkning med vektstangutveksling for lettere arbeid
- høy brukervennlighet med håndterlig konstruksjon
- presstrykkinnstilling i små trinn på ulike ledningstverrsnitt med stillhjul
- Posisjoneringshjelp for optak kontakter
- med tabell for beregning av innstillingsverdier
- Tang i kunststoffkoffert med skumstoffinnlegg
- Krom-vanadin-elektrostål i særklasse, oljeherdet

Allgemein

| | |
|-------------|------------------------|
| Artikkelnr. | 97 52 65 |
| EAN | 4003773045236 |
| Tang | forkrommet |
| Hode | forkrommet |
| Grep | med flerkomponent-grep |
| vekt | 676 g |
| mål | 230 x 85 x 54 mm |

Technische Attribute

| | |
|-----------------------------|---|
| Anvendelse | Dreide kontakter (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS;Contact; Weidmüller) |
| Kapasitet kvadratmillimeter | 0,14 — 6 mm ² |
| Antall crimp-posisjoner | 1 |
| Kontaktdiameter maks. | 7,5 mm |
| AWG | 25 — 10 |

Klassifikation

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC000168 |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| proficl@ss 6.0 | AAA946c003 |

Tekniske endringer og feil forbeholdes