

a-collection

Ahlsell Norge AS FDV-Dokumentasjon

A-Collection ekspansjonskar 8-600 liter

Produktbeskrivelse

Ekspansjonskar for lukkede varme- og kjøleanlegg.

Når temperaturen i anlegget stiger, utvides (ekspanderer) vannet i systemet. Ekspansjonsvannet lagres midlertidig i ekspansjonskaret, slik at trykket i anlegget holder seg på riktig nivå. Alle kar er testet på fabrikken.

Materiale: Ekspansjonskaret er av helsveiset stål. 95% av produktets vekt, RSt 37-2 St 13.03, St 14-03
Membran: EPDM

Media: Vann/gass. Egnet for glykolbasert frostvæsketilsetning inntil 50% og bioetanol opp til 30% blanding

Farge: Rødt (RAL 3002)

Overflatebehandling: Epoksy-pulverbelegg

Maksimumstemperatur: Kontinuerlig: 70 C
Arbeidstemperatur: -10- +70 C
Øyeblikkelig: 120 C

Maks driftstrykk: 8-600 liter 6 bar



8-24 ltr

35-150 ltr

200-600 ltr

Dimensjonstabell:

Nrfrnr	Volum	Fortrykk	Diameter ø	Høyde	Tilkobling	Vekt
8401578	8 l	1,5 bar	200 mm	316 mm	¾"	1,600 kg
8401579	12 l	1,5 bar	280 mm	295 mm	¾"	2,400 kg
8401581	18 l	1,5 bar	280 mm	430 mm	¾"	3,300 kg
8401582	24 l	1,5 bar	280 mm	483 mm	¾"	3,600 kg
8401583	35 l	1,5 bar	365 mm	450 mm	¾"	4,900 kg
8401584	50 l	1,5 bar	365 mm	582 mm	¾"	7,400 kg
8401585	80 l	1,5 bar	415 mm	717 mm	1"	12,600 kg
8401586	100 l	1,5 bar	495 mm	663 mm	1"	13,700 kg
8401587	150 l	1,5 bar	550 mm	795 mm	1"	18,200 kg
8401588	200 l	1,5 bar	600 mm	1081 mm	1"	28,500 kg
8401599	300 l	1,5 bar	650 mm	1212 mm	1"	33,300 kg
8401591	400 l	2,5 bar	750 mm	1198 mm	1 1/4"	49,200 kg
8401592	500 l	2,5 bar	750 mm	1438 mm	1 1/4"	59,600 kg
8401593	600 l	2,5 bar	750 mm	1634 mm	1 1/4"	91,200 kg

Se produktdatablad for måltegninger, og høyde inkludert ben.

Anvisninger for Drift og Vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Produktet rengjøres med varmt vann eller en mild såpeblanding, eksempelvis universalrengjøring.

Ettersyn / Kontroll

Årlig, i følge medfølgende bruksanvisning.

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Årlig, se bruksanvisning

Driftstekniske opplysninger

Antatt levetid uten utskiftinger

< 50 år

Garanti og vilkår

I henhold til FL-VVS 2023 bransjenorm

Renholdsvennlighet

Ikke relevant

Øvrige opplysninger

Produktet kan gjenvinnes da det for det meste består av stål/messing. Produksjonen er lavenergikrevende og resulterer ikke i farlig avfall.

Teknisk service:

Importør	Ahlsell Norge AS
Postadresse	Alf Bjerckesv. 22B
Postnr og poststed	0582 OSLO
Telefon	51818500