

## Boddører

### 1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

#### BESKRIVELSE:

10 gr. dører i furupanel tett I40 Solbo og I30 Stølen.  
10 gr. dører med glass 140G Solbo og 130G Stølen har 1-lags glass 4mm.

18 gr. dører i 14mm Plywood av bjørk utvendig, kryssfiner innvendig tett Sälen og Trysil.  
18 gr. dører med glass Plywood av bjørk utvendig, kryssfiner innvendig Sälen og Trysil har 2-lags glass 14mm.  
Isolert med EPS (ekspandert polystyren).

Dørmodellen Stølen leveres med sparkeplate.  
Dørmodellen Sälen og Trysil kan leveres med og uten sparkeplate.

Boddører leveres med 2 stk. hengsler type ASSA 3228, galvanisert, låskasse ASSA 565 med montert sylinder TV 5545. Dørrider er ikke inkludert.

Karmer produseres i ubehandlet furu, 105mm med terskel i hardved.

#### BRUKSOMRÅDE:

Dører til boder hvor det ikke stilles krav til varmeisolering.

#### FARGER, OVERFLATE:

Furupanel eller plywood av bjørk.

#### FARGER, OVERFLATE:

Ubehandlet.

### 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Bredder:</b> | 790, 890 og 990 mm                               |
| <b>Høyder:</b>  | 1790, 1890, 1990 og 2090mm<br>avhengig av bredde |

### 3. MONTERING / UTFØRELSE:

#### NS 3420-kode for utførelse

R61.21 Ytterdører, ikke klassifisert

#### NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger

#### Referanse til NBI byggedetaljer

524.721 Innsetting av ytterdører

#### Transport og lagring

Utvís forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.



Sälen m/glass



Trysil



I40G Solbo m/glass



I30 Stølen



#### 4. HMS REFERANSER:

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko – verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

#### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur -og/eller fuktendringer etc.

#### 5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV:

##### Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

##### Samsvarserklæring

##### CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

##### Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

JELD-WEN Norge AS er sertifisert iht. ISO-9001.

#### 6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

##### Kode for avfallsbehandling

9999| 0700| 0600| \_\_\_\_\_

##### Type emballasje

Papp og kartong, plast

#### 7. ANSVARLIG FIRMA

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produsent / importør</b> | JELD-WEN Norge AS                                  |
| <b>Organisasjonsnr.</b>     | NO 881 128 152 MVA                                 |
| <b>Postadresse</b>          | Postboks 6611, Etterstad                           |
| <b>Postnr. og poststed</b>  | 0607 Oslo  |
| <b>Telefon</b>              | 22 02 72 00  |
| <b>Internettadresse</b>     | <a href="http://www.swedoor.no">www.swedoor.no</a> |

