

Boddører

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

BESKRIVELSE:

10 gr. dører i furupanel tett I40 Solbo og I30 Stølen.
10 gr. dører med glass 140G Solbo og 130G Stølen har 1-lags glass 4mm.

18 gr. dører i 14mm Plywood av bjørk utvendig, kryssfiner innvendig tett Sälen og Trysil.
18 gr. dører med glass Plywood av bjørk utvendig, kryssfiner innvendig Sälen og Trysil har 2-lags glass 14mm.
Isolert med EPS (ekspandert polystyren).

Dørmodellen Stølen leveres med sparkeplate.
Dørmodellen Sälen og Trysil kan leveres med og uten sparkeplate.

Boddører leveres med 2 stk. hengsler type ASSA 3228, galvanisert, låskasse ASSA 565 med montert sylinder TV 5545. Dørrider er ikke inkludert.

Karmer produseres i ubehandlet furu, 105mm med terskel i hardved.

BRUKSOMRÅDE:

Dører til boder hvor det ikke stilles krav til varmeisolering.

FARGER, OVERFLATE:

Furupanel eller plywood av bjørk.

FARGER, OVERFLATE:

Ubehandlet.

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Bredder:	790, 890 og 990 mm
Høyder:	1790, 1890, 1990 og 2090mm avhengig av bredde

3. MONTERING / UTFØRELSE:

NS 3420-kode for utførelse

R61.21 Ytterdører, ikke klassifisert

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger

Referanse til NBI byggdetaljer

524.721 Innsetting av ytterdører

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.



Sälen m/glass



Trysil



I40G Solbo m/glass



I30 Stølen



Boddører

4. HMS REFERANSER:

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko – verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur -og/eller fuktendringer etc.

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV:

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produkt dokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Samsvarserklæring

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

JELD-WEN Norge AS er sertifisert iht. ISO-9001.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

9999| 0700| 0600| _____

Type emballasje

Papp og kartong, plast

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent / importør	JELD-WEN Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 881 128 152 MVA
Postadresse	Postboks 6611, Etterstad
Postnr. og poststed	0607 Oslo
Telefon	22 02 72 00
Internettadresse	www.swedoor.no

