PRODUKTDATABLAD

mars 2019

DDF AS **1310**

Innerdør Kompakt formpresset

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Dørbladet er 40 mm tykt. I tillegg kommer evnt. profilen på sprossene på glassdørene.

Ramtre 34x27 mm.

Vertikale kanter er dekket med kantlist. Horisontale kanter er ubehandlet.

Hardpresset spon innside.

Avhengig av modell leveres døren med glasslister i hvit tre uten profil. Glass klart 4 mm herdet

Bruksområde

Døren er beregnet til innvendig bruk i oppvarmede kontorer og boliger.

Døren skal ikke lagres eller monteres på steder med temperaturforskjell høyere enn 5 grader Celsius, eller der det er fare for oppsamling av fukt.

Farger

NCS S 0502-Y.

Overflatebehandling

Malt med vannbasert maling. Glans +/-30.

Tilbehørsprodukter

Finert

Løftehengsler 3248-110

Heve, senke terskel

Slepelist

Gummiterskel

Laminert glass

HPL Formica laminat

Preparert for badrom

Usammensatt og sammensatt karm

Adjufix

Sparkeplate

Kikkhull

Skyvedørsbeslag

Svingdør

Skjulte hengsler

Dørpumpe

Avhengig av modell kan døren leveres med 4 mm glass: Klart, frostet, cotswold, sotet.

Andre farger:

NCS: https://www.e-paint.co.uk/NCS_1950_colour_chart.asp

RAL: https://www.e-paint.co.uk/RAL_Colourchart.asp

2. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

NS 3451-kode for bygningsdel

© Norsk Byggtjeneste AS

PRODUKTDATABLAD

mars 2019

DDF AS **1310**

Innerdør Kompakt formpresset

Referanse til NBI byggdetaljer

Transport og lagring

Transporteres forsiktig.
Lagres plant, sterkt underlag, tørt i +10 grader.

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

170201, 170202, 170203, 170407

5. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:	Ikke beregnet
Helse- og miljøfarlige stoffer:	Ikke beregnet
Ressursbruk:	Ikke beregnet
Drivhuseffekt:	Ikke beregnet

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

CE-merking

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	DDF AS
Adresse	Lerpeveien 19
Postnr. og poststed	3036 Drammen
Telefon	32 20 81 60
E-post	post@ddf.no
Internett	www.ddf.no

© Norsk Byggtjeneste AS

BYGGTJENESTE
Informasjon til byggenæringen