



# FDV dokumentasjon

## Hjelpesperre EKY – 100 mm karmavstand

Funksjon	Benyttes ved sammenbygging av 2 eller flere like høye VELUX takvinduer.
Egenskaper	<p>Hjelpesperren EKY understøtter og fastgjør takvinduene. Samtidig oppnås en lav og ferdig innvendig overgang mellom vinduenes sidekarmer.</p> <p>EKY bygger 69 mm dypere i rommet enn den innvendige karmen.</p> <p>Leveres med braketter som fastgjøres mot de horisontale utvekslinger over og under VELUX takvinduer. Medfølgende rull med damptrykkspakning påføres. Dette begrenser boligens damptrykk ut i kald sone.</p> <p>EKY skal ikke innberegnes i de statiske beregninger for utvekslingen for de gjeldende lokale krav til snø/vindlast. EKY understøtter VELUX takvinduer i en ekstern statisk beregnet utveksling for kombinasjonen.</p>
Mål	<p>Leveres i 3 standard lengder:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• W20 - 200 cm</li><li>• W27 – 270 cm</li><li>• W35 – 350 cm</li></ul>
Materiale	<p>Hjelpesperren EKY leveres i heltre furu.</p> <p>Lakkert: 3 lag vannbasert akryl klarlakkert furu.</p> <p>Hvit: Foliert overflate påført hvit vannbasert akrylmaling, farge NCS S 0500-N/RAL 9003.</p>
Takvinkel	15 - 90°