



Vingeskruen, som er selvborende og kan brukes utendørs, brukes til å feste trebjelker, trefiberplater og fibersementplater til stål. Vingene fjerner materiale med en større diameter enn vanlige gjenger og hindrer at gjengene går i inngrep med materialet, noe som betyr at det ikke er behov for boring før innfesting.

#### EGENSKAPER



#### Fordeler:

- TX bit spor
- Senkhode med freseribber
- Borspiss med vinger
- Fingjenget





#### ANVENDELSE

##### Bruksområde:

- Tre til stål

TEKNISK DATA

Dimensjoner



Art. nr.	Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]				
			d	l	d <sub>h</sub>	Maximum steel thickness [mm]	Bit
BW3.9x42	75723	55836582	3.9	42	11.5	-	-
BW4.2X45	74258	53294973	4.2	45	9.5	2	TX25
BW4.8X50	74259	53294984	4.8	50	9.5	4	TX25
BW4.8X85	74260	53294992	4.8	85	9.5	2	TX25
BW5.5X65	74262	53295018	5.5	65	12.1	4	TX30
BW5.5X85	74263	53295022	5.5	85	12.1	4	TX30
BW5.5X90	74270	53295037	5.5	90	12.1	12	TX30
BW5.5X115	74261	53295003	5.5	115	12.1	12	TX30

