

RINGMUR 35 CM



Leca Ringmur er den perfekte løsningen for kjellerløse hus. Systemet er basert på det beste ved Leca Isoblokk. Leca Ringmur 35 cm er tilpasset vegger med I-profiler fra 250 mm bredde. Med noen smarte, nyutviklede spesialprodukter tilbyr vi nå et komplett ringmursystem som er enkelt å utføre riktig. Med tilhørende tilpasningsblokker er det enkelt å oppnå ønsket høyde på ringmuren.



LSX

PRODUKTFORDELER:

- Trygt og tilpasningsvennlig
- Tilpasset yttervegger med I-profil stenderverk
- God motstand mot fukt, sopp, råte, mugg og skadedyr
- Solid og varig løsning for boligbygg
- Betongbil trengs kun til gulvstøp

GENERELT

Det nye ringmursystemet er enkelt bygget opp, og tilsvarende enkelt å forstå. Ferdige blokker for innvendige og utvendige hjørner gir et svært fleksibelt system som er lett å tilpasse, også der arbeidsforholdene er "kronglete". Tilbakemeldinger fra byggmestre som har testet løsningen er meget positive, spesielt trekker de frem systemets fleksibilitet og at det er enkelt å få rett ringmur, både i høyde og retning. En stor fordel med Leca Ringmur er at du får alle varer på én leveranse. Det betyr enklere logistikk og bedre oversikt på byggeplassen – bedre effektivitet, rett og slett.

Leca Ringmursystem kan generelt benyttes til oppmuring av ringmur for gulv på grunnen i bolighus og hytter av tre med inntil to etasjer, vegg høyde maks 2,7 m og husbredde maks 8,0 m. Fundamenteringsmåten kan også benyttes til andre bygninger med tilsvarende dimensjoner og belastninger.

Leca Ringmur 35 cm er tilpasset bunnsvill / I-profil med bredde fra 250 mm.

SPESIFIKASJONER

STYRKE OG ROMVEKT

Styrke, romvekt og nominelle dimensjoner finnes i tabellen nedenfor.

Styrke er oppgitt i N/mm², målt etter NS-EN 771-3. Romvekt er oppgitt i kg/m³.

Geometritoleransene er i klasse D3 i henhold til standard NS-EN 771-3.

Produkt	Dimensjon bxhxl (mm)	Styrke/Densitet ² ³ (N/mm / kg/m)	Varenr.
Leca Ringmursblokk 35 cm	350 x 190 x 500	5/900	5200631503
Leca Ringmursblokk 35 cm utvendig hjørne	220 x 190 x 350	5/900	5200631504
Leca Ringmursblokk 35 cm innvendig hjørne	220 x 190 x 350	5/900	5200631502

LEVERINGSFORM

Leca blokker leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Blokkene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato samt litt produktinformasjon.

Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.

MENGDE BLOKKER PR PALL

Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Antall blokker pr. pall
Leca Ringmursblokk 35 cm	5200631503	46167618	30
Leca Ringmursblokk 35 cm utvendig hjørne	5200631504	46167637	8
Leca Ringmursblokk 35 cm innvendig hjørne	5200631502	46167546	8

UTFØRELSE

MURING

Leca Ringmur er tilpasset for muring med Weber Murmørtel M5. Murverket skal normalt armeres med 2 stk Leca fugearmering i hvert andre skift. Blokkene mures uten stussfuger. I hver horisontalfuge benyttes Leca Laftestrimmel for å sikre konstruksjonens gode isolasjonsevne. Se monteringsanvisning og byggebok for utfyllende informasjon.

MATERIALER OG PRODUKTER VED MURING OG PUSSING

Vi anbefaler generelt følgende materialer og produkter ved muring av Leca Ringmur:

- Leca Ringmursblokk 35 cm
- Leca Ringmursblokk utv. hjørne 35 cm
- Leca Ringmursblokk innv. hjørne 35 cm
- Leca Isoblokk 35 cm hjørneblokk
- Leca Isoblokk 35 cm eller Leca Isoblokk 35 cm tilpasningsblokk
- [Leca Såleblokk 39 cm](#)
- [Leca U-blokkarmering](#)
- [Leca Fugearmering](#)
- [Weber B20 Tørrbetong](#)
- [Weber Murmørtel M5](#)
- Leca Laftestrimmel 140 mm
- [Weber](#)
Grå Slemming

FUNDAMENT

På god byggegrunn som komprimert sprengsteinsfylling, morene, sand og fast leire kan yttervegg normalt fundamenteres på Leca Såleblokk 39 cm. For å sikre stabiliteten settes såleblokken på en pute av jordfuktig Weber Tørrbetong B20. Såleblokken armeres med Leca U-blokkarmering og utstøpes med Weber B20 Tørrbetong.

Ved muring på fundament av betong eller tilsvarende er ikke bruk av Leca Såleblokk nødvendig.

MILJØ & SIKKERHET

Leca blokker avgir ingen stoffer på Miljødirektoratets kandidatliste, prioritetsliste, OBS-liste om helse- og miljøfarlige stoffer eller på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013.

Leca blokker kan sendes til vanlig offentlig deponi etter endt levetid. Blokkene kan knuses for materialgjenvinning og brukes i lette fyllinger på byggeplass.

DOKUMENTASJON

[DoP](#)

[EPD og ECOproduct](#)

[FDV](#)

[Leca Blokk generell produktinformasjon](#)
[Forbrukstabell](#)

A Saint-Gobain brand

www.leca.no
Leca Norge AS

Adresse: Årnesvegen 1, 2009 Nordby - Tlf. 41 43 71 00

