



## Produktblad harde kobberrør

Rev.2

Harde glatte kobberrør (R290) for sanitæranlegg med gode bøyeegenskaper. Røret kan loddes eller kobles med kapillære rørdeler, eller med press og klemrings koblinger som ikke krever varmt arbeid.

- Egnet for alle overflater og for skjulte installasjoner
- Produsert i overensstemmelse med EN1057 standard
- Sintef typegodkjent
- Tilgjengelig i rette lengder a 3 meter og 5 meter.
- Oppgitte rørdimensjoner er utvendig mål
- Allsidige koblingsmuligheter med kapillær-, kompresjon- og presskobling

<b>3m lengder NRF nr.</b>	<b>Utvendig dia. mm</b>	<b>Godstykkelse mm</b>	<b>Innvendig dia. mm</b>	<b>Vekt, kg/m</b>
5002205	12	1,0	10,0	0,31
5002206	15	1,0	13,0	0,39
5002207	18	1,0	16,0	0,48

<b>5m lengder NRF nr.</b>	<b>Utvendig dia. mm</b>	<b>Godstykkelse mm</b>	<b>Innvendig dia. mm</b>	<b>Vekt, kg/m</b>
5002216	22	1,0	20	0,59
5002217	28	1,2	25,6	0,90
5002218	35	1,5	32	1,41
5002219	42	1,5	39	1,71
5002224	54	1,5	51	2,21

<b>6m lengder NRF nr.</b>	<b>Utvendig dia. mm</b>	<b>Godstykkelse mm</b>	<b>Innvendig dia. mm</b>	<b>Vekt, kg/m</b>
5000334	15	1,2	12,6	0,46
5000341	18	1,2	15,6	0,50
5000347	22	1,5	19	0,86
5000354	28	1,5	25	1,11
5000357	35	2,0	31	1,85
5000361	42	2,0	38	2,25
5000364	54	2,0	50	2,92