

Gi dine kunder den beste garantien for et tett tak!

HALOTEN TETTESJIKTSYSTEM MED 30 ÅRS GARANTI



MATAKI®
Tettesjikt for norske forhold

Haloten SYSTEMGARANTI

For asfalt underlagsbelegg

Gjennom Haloten Tettesjiktsystem for asfalt underlagsbelegg garanterer vi at produktene i systemet holder oppgitt kvalitetsnivå, og at egenskaper og ytelse opprettholdes i minst 30 år.



Systemgaranti for norske forhold


Hvert år er det mange som opplever skade på taket. Alle som har erfaring med omlegging av tak har sett hvilke deler av taket som har den største påkjenningen. Det er på takfoten og i kilrenna man finner råteskade. Gjennomføringer som pipe og lufting er også typiske skadeområder. Underlagsbelegget i disse områdene blir utsatt for mye fukt og uttørking, noe som reduserer levetiden.

Vår erfaring viser at undertak har en mye lenger levetid hvis detaljene hadde vært bedre sikret. Derfor har vi i samarbeid med tømrere og taktekkere utviklet et nytt tettesjiktsystem. Systemet gir den beste kvaliteten og holdbarheten ut i fra hvilken primærtekkning som er valgt. Tettesjiktsystemet er utviklet for norske forhold, og sørger for en optimal løsning og garanti for ditt tak. Det gir deg trygghet mot uforutsette utgifter.

Kvalitet og levetid

Ofte erfarer vi at skadene på taket skyldes feil valg av undertak. Selv om primærtekkningen har en lang levetid og er i god stand, kan et uegnet tekkeprodukt likevel forårsake lekkasjer og andre skader. Derfor er det viktig å velge et undertak som er tilpasset levetiden til primærtekkningen.

Haloten undertak har en forventet levetid på 50 år, til forskjell fra forenklete undertak som har varierende levetid opp mot 30 år.



Hvorfor 3 forskjellige underlagsbelegg

Mataki er svært opptatt av optimale løsninger og kvalitet. Derfor har vi utviklet tre ulike underlagsbelegg som skal sikre lengst mulig levetid uansett primærtekkning. Antall måneder belegget kan ligge åpent varierer, noe som sørger for en større fleksibilitet i byggeperioden*.



Taktekking	Haloten D-1	Haloten Plan	Haloten Norkraft
Betongtakstein, teglstein, eller glasert takstein	•	•	•
Takshingel	•	•	•
Takpanner i stål f.eks. Metrotile Takpanner	•	•	•
Torvtak		•	•
Skifertekking, bordtekking eller ufalset teglstein		•	•
Båndtekking		•	

Man må prosjektere etter værforhold på stedet og leverandør av primærtekkning.

Produkt	Liggetid
Haloten D-1	2 mnd *
Haloten Plan	12 mnd
Haloten Norkraft	24 mnd

* Det anbefales at tekking av taket skjer raskest mulig. Ta hensyn til lokale værforhold og årstider.

Tilbehør

Haloten tilbehørsprodukter sikrer utsatte områder og forlenger levetiden til taket. Spesialtilpasset tilbehør gir også en enklere og tryggere byggeperiode.



Mataki Haloten Takfotremse

Mataki Haloten Takfotremse brukes under bordtakbeslag for å beskytte taktro mot kondens fra takfotbeslaget. Den selvklebende overflaten sikrer en vanntett løsning. Klebes sammen med takfotbeslaget og underlagsbelegget for å unngå at vann transporteres opp på baksiden av beslaget.



Mataki Haloten Møne- og kilremse

Mataki Haloten Møne- og Kilremse benyttes ved tekking med Haloten D-1 og Plan for å sikre tetting på møne og i kilrenner. Haloten Møne- og Kilremse er selvklebende, har ekstra tykkelse, og er enkel i bruk for å sikre to svært utsatte punkter på taket.



Mataki Haloten Takmansjetter

Mataki Haloten Takmansjetter sikrer en tett gjennomføring. Mansjetten er laget av aldringsbestandig EPDM-gummi. Den har en underside av selvklebende butyl, og en UV-bestandig overflate av aluminium. Benyttes direkte på Haloten D-1 og Plan. Ved bruk på Haloten Norkraft må først Mataki Haloten Primer påføres underlaget.



Mataki Haloten Flexibånd

Den perfekte allroundtettingen for takdetaljer ved tekking med Haloten underlagsbelegg. Laget av en formbar aluminiumsfilm med selvklebende butyl. Ved bruk på Norkraft må først Haloten Primer påføres underlaget.



Mataki Haloten Primer

Primer for å binde støv eller sikre vedheft mot forskjellige materialer. For eksempel som støvbinder på gammel rupanel ved montering av møne- og kilremse. Benyttes også ved klebing mot ru overflater som Haloten Norkraft.



Hva vi garanterer

Gjennom Haloten Tettesjiktssystem for tak garanterer vi at produktene i systemet holder oppgitt funksjon i minst 30 år. Ved feil inspiserer og utreder vi taket, og utfører nødvendig reparasjon eller bytte av undertak. Les mer om betingelsene i garantidokumentet.

Slik får du systemgaranti:

1. Velg produkter



2. Fyll ut skjema



3. Print ut garantibevis



Les mer på www.mataki.no/systemgaranti

GARANTIBEVIS



Prosjekt detaljer:

Prosjektadresse: **Eksempelgaten 1, 0123 OSLO, Norge**

Dato for montering: **01.01.18**

Gårds- og bruksnummer: **1234**

Prosjektdetaljer: **567**

Dato for ferdig primærteking: **01.02.18**

Fylke: **Oslo**

Ansvarlig utførende:

Firmanavn: **Eksempelnavn AS**

Kontaktperson: **Fornavn Etternavn**

Mobilt: **98765432**

Org. nr.: **0123456789**

E-post: **Fornavn@firma.no**

Adresse: **Eksempelgaten 2, 0123 OSLO**

Post steds: **Oslo, NORGE**

Produktvalg:

- Haloten Steel
- Haloten Takfotremse
- Haloten Møne- og kilremse
- Haloten Mansjetter
- Haloten Primer
- Haloten Flex

Side 1 av 2

01.02.18 kl. 12:04

Utfyllende har lest og samtykker til Matakis betingelser for garantibevis (se side 2).
Dette beviset gjelder ikke som kvittering for varelevering.
Garantibevis må utfylles maks 3 mnd. etter ferdigstillelse.

MATAKI
Tettstjikt for norske forhold

