



jalas® TIO 2068

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC

For ytterligere informasjon

TRE-I-ÉN-SÅLE. TRI-PANEL BOA

En myk og vannavvisende vernesko med høy beskyttelse. Optimal mykhet og komfort takket være den myke og stabile TIO-sålen (Three In One), som forebygger langvarige fot- og ryggskader. Tri-Panel BOA® Fit System gir en myk og perfekt passform for individuelt formede føtter. Skoen har en tåhette i aluminium og spikertrampbeskyttelse i myk tekstil. Den nye TIO-teknologien er utviklet av Jalas.

BETYDNING

- Ekstremt godt grep
- Svært god passform
- Ekstra behagelig
- Ekstra god støtdemping

TILLEGGSEGENSKAPER

- Oljebestandig yttersåle
- Antistatiske egenskaper
- Ventilerende innersåle
- BOA® Fit System
- RPU-yttersåle som gir godt grep
- ESD
- Anatomisk utformet
- Ergonomisk utformet
- Myk
- Støtdempende
- Doble støtdempingssoner
- I henhold til IEC 61340-5-1 (ESD)
- Fri for animalske produkter

ComSoft Air BOA DIALED IN. PRECISION FIT. xrd PROTECTION

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

MOTVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, Gjennom trenging av spiker, Antistatisk, Skliing

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Utendørs, Innendørs, Helårsbruk, Omgivelser med risiko for skarpe gjenstander, Glatte miljøer, Tørre miljøer, Rene miljøer, Varme miljøer

SPESIFIKASJON

TYPE Vernesko, Lavsko
KATEGORI Cat. II
MATERIALE FOR SPIKERBESKYTTELSE Plasmabehandlet tekstil
PASSFORM Normal
KOLLEKSJON TIO
MATERIALE FOR OVERDEL CPU overdelstruktur, Mikrofiber, Tekstil
TÅHETTEMATERIALE Aluminium
FÔRMATERIALE Polyester
INNERSÅLE JALAS 8304 FX3 Soft
INNERSÅLEMATERIALE Tekstil, Myk E.V.A, Elektrisk ledende polyestertråd, PU, Doble støtdempingssoner i PORON® XRD®
MELLOMSÅLEMATERIALE PU-mellomsåle
YTTERSÅLEMATERIALE RPU-yttersåle som gir godt grep
LUKKING BOA® Fit System
FARGE Svart
NETTOVEKT (STR. 42) 1.18 kg

SAMSVAR

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

EN ISO 20345:2011
S3, SRC

DGUV 112-191

EGENSKAPER

- Antistatiske egenskaper
- Ergothan støtdempingssystem
- ESD
- Tåhette i aluminium
- Oljebestandig yttersåle
- Spikertrampbeskyttelse i plasmabehandlet tekstil
- Vannavvisende

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
35	2068-35	6408487537936
36	2068-36	6408487537974
37	2068-37	6408487538018
38	2068-38	6408487538056
39	2068-39	6408487538094
40	2068-40	6408487538131
41	2068-41	6408487538179
42	2068-42	6408487538216
43	2068-43	6408487538254
44	2068-44	6408487538292
45	2068-45	6408487538339
46	2068-46	6408487538377
47	2068-47	6408487538414
48	2068-48	6408487538452

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.