

YTELSESERKLÆRING (DoP)


SKARPNES-05-NO

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
Betongtakstein og spesialstein for legging på tak med minimum 15 graders helning og oppover. Klassifisering i henhold til NS-EN 490:2011
2. Produktbetegnelse:
Produktnavn: Skarpnes dobbel, enkelkrum og flat takstein
3. Produsentens tilsiktede bruksområde:
Falsede takstein av betong for takteking av skråtak. Møne- og spesialstein av betong for takteking av skråtak.
4. Produsent:
Skarpnes AS
Industriveien 11
4879 Grimstad
5. Godkjent representant:
Ikke aktuelt
6. System for vurdering av byggevarens ytelse: NS – EN 490:2011
7. Teknisk kontrollorgan:
På grunnlag av NS-EN 490: 2011 følges dette opp av Kontrollrådet. (1111)
8. Teknisk vurderingsorgan:
Ikke aktuelt da dette foreligger en felles Europeisk Norm
9. Angitt Ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Bruddlast – N	>2000 dobbel, >1400 enkel, >1200 flat	NS-EN 490:2011
Frostbestandighet	Tilfredsstillende	
Farlige stoffer	Ingen kjente	
Vanntetthet	Tilfredsstillende	
Brannmotstand	B _{ROOF} (t ₂) [T _a].	
Brannreaksjon	Ikke behov for å teste	
Dimensjonsvariasjon	Innenfor kravene	

10. Erklæring

Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4. Undertegnet for og på vegne av produsenten av:



Jørn Tveite
Managing Director
Grimstad, 10.05.2019

CE
1111

SKARPNES AS ØSTERHUS INDUSTRIOMRÅDET 4879 GRIMSTAD

18

01-CPR 03.05.2018

NS-EN 490

I-23

Skarpnes flat betong takstein for legging på tak,
med minimum 15 grader og oppover

Hengselengde - mm	397-400
Dekkbredde - mm	303 -0,5/+1 mm *
Masse - Gram	5300 +/- 10%
Bruddlast – Newton	>1200
Profildybde – mm	Flat stein
Frostbestandighet	Tilfredstillende
Farlige stoffer	Ingen kjente
Vanntetthet	Tilfredstillende
Brannfarlighet	Tilfredstillende

*Steinen skal legges tett sammen sideveis.