

**Jøtul AS      FDV-Dokumentasjon**
**Jøtul - Halvisolert Stålskorsten**
**1. PROSJEKT**
**Entreprenør/utførende:** \_\_\_\_\_

**Prosjektadresse:** \_\_\_\_\_

**Bruksområde / bygningsdel:** \_\_\_\_\_

**2. PRODUKTBESKRIVELSE**

1mm. Syrefast innerrør og 30mm. Rørskålsisolasjon og 0,6mm. Varmeforsinket yttermantel, pulverlakkert. Isolasjon Paroc Sektion 140 AL. Fullsveist i loddrette samlinger.

System med alle nødvendige monteringsdetaljer: Seksjoner i forskjellige lengder, T-seksjon, seksjon med rens, bøyninger, beslag m.m.. Kompatibel med halvisolert startseksjon og uisolert startseksjon.

**Produktidentifikasjon:**

<b>Dimensjon: Innerrør diameter</b>	<b>Helisolerte Ytterdiam.</b>	<b>Vekt pr. Meter.</b>
125 mm	200 mm	9,9 kg.
150 mm	220 mm	11,1 kg.
190 mm	260 mm	13,8 kg.
250 mm	380 mm	22,0 kg.

**Kvalitet / sortering / klasse:** EN 1856-1 – T450 – N1 – D – V2 – L50100 – G50  
med minimum avstand til brennbart materiale: 80mm

- Overflatebehandling:** Pulverlakkert
- Farver:** Standardfarger i sort, hvit og grå.
- Bilag / dokumentasjon:** Monteringsanvisning og CE merke

### 3. ANVISNINGER FOR DRIFT- OG VEDLIKEHOLD:

**Foreligger det en serviceavtale?** NEI JA Hvis ja, firma: \_\_\_\_\_

**Rengjøring og rengjøringsmetoder:** Feies etter behov og kommunale forskrifter.

**Kontroll:** Jevnlig visuel kontroll av at emnerne ikke er blitt beskadiget.

**Vedlikeholdsinstruks og –interval:** Følg den vedlagte manual til produktet.

### 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER:

**Forventet teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger:** > 25 år

**Reklamationsret:** 25 års reklamasjonsrett mot fabrikkfeil.

**Fuktbestandighet:** Produktet kan klare fukt.

**Rengjøringsvennlig:** Kan tørkes med fuktig klut.

## 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALD IHT. NS 9431

Avfaldstype: Blandet materiale

Avfaldshåndtering: Deponering

Oprindelse – Næring: Bygg og anlegg.

Kode for affaldsbehandling: 999 / 0700 / 0600 / ----

Det foreligger ingen informasjon om eventuel resirkulering og/eller miljøavgifter for dette produkt.

### Øvrige opplysninger:

## 6. TEKNISK SERVICE:

Producent: Nældens Värmeindustri AB  
Postadresse: Nældenvägen 40, SE-835 40 Näliden.  
Organisationsnr.:  
Telefon: 0046 640-681160  
Fax: 0046 640-681169  
E-mail: [info@nvi.se](mailto:info@nvi.se)  
Internet: [www.nvi.se](http://www.nvi.se)

Importør: Jøtul A/S  
Postadresse: N-1602 Fredrikstad  
Organisationsnr.:  
Telefon : 0047 69359000  
Fax.: 0047 69359001  
E-mail : [post@jotul.no](mailto:post@jotul.no)  
Internet: [www.jotul.no](http://www.jotul.no)