

STEINFIX 60

Brukerinformasjon

Produkttype:	Natursåpe – spesielt utarbeidet til stein. Et kombinert vaskepleie-middel og forseglingsvæske for steingulv basert på naturprodukter. pH-verdi 8.
Sammensetning:	Natursåpe, Clyconat, parfyme, vann
Bruksområder:	Steinfix 60 er et produkt som kan benyttes på alle typer steingulv som tåler vann.
Bruksanvisning:	Nye gulv - under byggeperioden: Steinfix 60 legges ut konsentrert direkte etter montering eller legging. Påføres med mopp eller voksutlegger. Nye gulv - før gulvflaten tas i bruk: Før en impregnering kan foretas, må gulvflaten være godt rengjort - f.eks. med Steinfix 40. Flaten må være fri for smuss, skitt, olje, kalk slør og sementrester. Impregnering/porefyller: Steinfix 60 påføres gulvet i blandingsforhold ca. 5 dl. Steinfix 60 til 10 liter vann. Steingulvet såpes inn. La blandingen ligge på gulvflaten en stund. Blandingens trekker seg på denne måten ned i gulvet og gulvet mettes gradvis. Behandlingen gjentas inntil gulvet er mettet og det har lagt seg en beskyttelsesfilm på overflaten. Daglig rengjøring: Steinfix 60 kan utmerket godt benyttes til daglig renhold, idet produktet er fremstilt med en lav pH-verdi - nesten nøytral. Ved bruk av Steinfix 60 tørker ikke steingulvet ut. Steinen beholder sitt naturlige preg, samt at tidligere behandling bevares og motvirker at forurensning, smuss, skitt etc. trenger ned i steinen. Steinfix 60 gir en blank og beskyttende film som gjør at gulvet blir lett å holde rent. Dosering for daglig renhold 0,5 - 1,0 dl til 10 liter vann avhengig av vannets hardhetsgrad og hvor skittent gulvet er.
Miljøforhold:	Ingen
Egenskaper:	Et nøytralt naturprodukt tilpasset steingulv. Gir overflaten en slitesterk pleiefilm, samtidig med at produktet har en stor rense-evne, pH-verdi i bruksløsning ca. 8. Svanemerket