

# Powertekk Nordic

0030

Stormsikkert stålplatetak med granulert overflate

**Beskrivelse :**

Powertekk Nordic takpanner består av kaldvalset stål som er varmgalvanisert med 275 g sink/ m<sup>2</sup>. Undersiden er belagt med et polyesterbelegg og oversiden er påført epoksyprimer, farget akrylbelegg, farget strø og et lag klar akryl.

**Bruksområde :**

Benyttes som lektet takteking for skråtak ned til 10 grader takvinkel. Powertekk Nordic er godt egnet både til nybygg og rehabilitering.

**Lagring :**

Takpannene stables på paller og dekkes med en hette av krympeplast. Langtidslagring (over 2 uker) skal foregå innendørs, tørt og ventilert. Stabling av paller er forbudt. .

**Montering :**

Produktets format, lave vekt og et komplette tilbehørsprogram gjør at Powertekk Nordic monteres raskt og effektivt på taket. Takplatene skal alltid monteres fra møne til raft og kan monteres parallelt eller i forband. Hver plate festes med skrue eller spikerskrue og kuttes med blikksaks, nibbler eller spesialsag med karbid blad. Bruk aldri hurtiggående skjæreutstyr (ikke over 4000 omdr./min.), ikke benytt vinkelkutter! På grunn av fare for avskaling skal det ikke benyttes luftverktøy til å feste platene ved temperaturer < 5 °C.

Unngå kutting av plater på taket. Skjærespon gir rustmerker på platene og kan evt. skade undertaket. Rengjør også tak og renner for spon fra skruer. Alle eksponerte kuttflater skal forsegles med Powertekk forseglingslakk.

[Klikk her for å se vår digitale monteringsanvisning.](#)

Les egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

**Tilbehør :**

Avstandsmåler Nordic/Plano  
Powertekk Solarbrakett IF-32  
Powert Solar justervinkel IF32  
Stigetrinn  
Skumplastkile Powertekk  
Se flere tilbehør på [www.isola.no](http://www.isola.no)



Godkjenninger og garanti



# Powertekk Nordic

0030

| Produktdata              | Verdi                         | Benevnelse |
|--------------------------|-------------------------------|------------|
| Omlegg bredde            | 88 ± 4                        | mm         |
| Dekkende mål             | 1110 x 369                    | mm         |
| Bredde                   | 418 ± 3                       | mm         |
| Lengde                   | 1198 ± 3                      | mm         |
| Vekt (pr enhet)          | 2910                          | g          |
| Enhet pr. m <sup>2</sup> | 2,44                          | stk        |
| Materialtype             | Stålplate med farget granulat | -          |
| Minste takvinkel         | 10                            | °          |
| Overflate                | Ru                            | -          |

| Varenummer | Farge        |
|------------|--------------|
| 780001     | Grå struktur |
| 780013     | Sort         |
| 780025     | Rustikkrød   |

| Egenskaper                                | Metode | Verdi                                                                                                                                  | Enhet |
|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1 | -      | E                                                                                                                                      | -     |
| Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5        | -      | Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)                                                                                                     | -     |
| Vanntetthet                               | -      | Godkjent                                                                                                                               | -     |
| Mekanisk motstand                         | -      | Stål DX51D+Zn 275-M-B, EN 10346: 2015), 0,45 mm                                                                                        | mm    |
| Helse- og miljøskadelige stoffer          | -      | Ingen                                                                                                                                  | -     |
| Motstand mot slag                         | -      | 1,2 kN ved lektaavstand maks 369 mm                                                                                                    | -     |
| Bestandighet                              | -      | Stål DX51D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), tl. 0,45 mm Side 1: EP 7 µm Side 2: EP 7 µm + Akrylic paint+mineral granules+ acrylic lacquer | -     |

