

TYLØ AS

Badstue med tilbehør

1535

Elektriske badstuoovner

NOBB modulnr. 23300270

PRE-m23300270

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

TYLØ badstuoovner leveres i helstøpt overdel i aluminium og steinmagasin i rustfritt stål med syrebestandige rørelementer. Hurtig oppvarming (normal badetemperatur på 80 °C oppnås på 20 minutter), og leveres med innebygd overopphetingsbeskyttelse og temperaturføler. Heldekkende Termosafe gir lav utvendig temperatur, kun 40 °C på front og sider.

Det dype steinmagasinet og elementet er i direkte kontakt med de varme steinene, noe som gir 100 % fordampning. Ovnene gir en jevn temperatur, og har riktig forhold mellom steinmengde og effekt. TYLØ badstuoovner er godkjent for å kunne brukes både med og uten stein.

Alle typer har standby funksjon, som er velegnet i offentlige badstuer, i badeanlegg og på hoteller.

Compact: Innebygd betjeningspanel nede på fronten. Utstyrt med termostat og timer, maks. 3 timers driftstid, 0-9 timers forvalg.

Compact 2/4: Omkoblingsbar 2.2 - 4.5 kW for tilkobling til 230 V 1~ eller 400 V 2N~.

Sport: Innebygd betjeningspanel nede på fronten. Utstyrt med termostat og timer, maks. 3 timers driftstid, 0-9 timers forvalg.

MP: Innebygd betjeningspanel oppe på fronten. Utstyrt med termostat og timer, maks. 3 timers driftstid, 0-9 timers forvalg.

S/SK: For separat betjeningspanel type TS.

SE: For separat betjeningspanel type CC.

SKD/SD: For separat betjeningspanel type TS eller CC + reléboks RB.

Bruksområde

Ovner til badstuer.

Farger, overflate

Grå/rustfritt stål.

Overflatebehandling

—

Tilbehørsprodukter

Betjeningspaneler.

Dekorfront for badstuoovnene Sport, S, SE og SD. Produsert i børstet, rustfritt kvalitetsstål med antistatisk behandling, smussavvisende overflate.



S/SK



SE



SKD/SD

TYLØ AS

Badstue med tilbehør

1535

Elektriske badstuoovner

NOBB modulnr. 23300270

PRE-m23300270

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Modell	Effekt (kW)	Badstuvolum (m ³)	Min. avstand til sidevegg (mm)	Min. takhøyde (mm)	Vekt uten stein kg (+ stein)
Compact 2/4	2,2 – 4,5	1,2 – 4,5*	50	1900	6 (7)
Sport 6	6	4 – 8	110	1900	13 (10)
Sport 8	8	6 – 12	110	1900	15 (12)
MP 6	6	4 – 8	110	1900	13 (10)
MP 8	8	6 – 12	110	1900	15 (12)
S 6	6	4 – 8	110	1900	13 (10)
S 8	8	6 – 12	110	1900	15 (12)
SK 6	6	4 – 8	110	1900	13 (10)
SK 8	8	6 – 12	110	1900	15 (12)
SE 6	6	4 – 8	110	1900	13 (10)
SE 8	8	6 – 12	110	1900	15 (12)
SD 10	10,7	10 – 18	150	1900	30 (25)
SDK 10	10,7	10 – 18	150	1900	30 (25)
SD 16	16	15 – 35	150	2100	32 (25)
SD 20	20	22 – 43	150	2100	32 (25)

 * Maks. 2,5 m³ ved 2,2 kW.

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

U21.7 Badstuoovner.

NS 3451-kode for bygningsdel

452 Varmeovner.

Referanse til NBI byggdetaljer

527.201 Badstuer i boliger.

Øvrige henvisninger

–

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport.



4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

TYLØ AS

Badstue med tilbehør

1535

Elektriske badstuoovner

NOBB modulnr. 23300270

PRE-m23300270

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Produktet er imidlertid CE-merket (se under).

Samsvarserklæring

Det foreligger samsvarserklæring fra produsenten.

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Produktet er CE-merket.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Tylø tilbyr 3 års materialgaranti for hele sortimentet av badstuoovner. Garantiperioden regnes fra kjøpsdagen, og krever at det vedlegges kvittering fra leverandøren. Garantien gjelder i Norge, og forutsetter at produktet er installert og kun benyttes til privat bruk på en hensiktsmessig måte, og i henhold til Tyløs skriftlige anvisninger.

Garantien omfatter ikke feil som oppstått pga. ulykker, hærverk eller uberettiget inngrep.

3-års garanti på materialene innebærer at Tylø AS erstatter del eller komponent med feil, med tilsvarende del eller komponent.



6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1507 | 1000 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	TYLØ AS
Organisasjonsnr.	NO 919 157 267 MVA
Adresse	Postboks 4410, Nydalen
Postnr. og poststed	0403 Oslo
Telefon	22 79 77 50
Telefaks	22 79 77 59
E-post	postkasse@tylo.no
Internettadresse	www.tylo.no

