

TEKNISKT DATABLAD

Fibertex WeedControl® Premium

Produktbeskrivning	
Färg	Svart
Fiberkomposition	Polypropen
Fiberbindning	Nålstansad
Behandling	Kalanderad
Användningsområden	Hortikultur

Produktspecifikation					
Egenskaper	Test metod	Enhet	Medelvärde	Tolerans	
				Min	Max
Ytvikt	EN ISO 9864	g/m ²	88	79	97
Tjocklek vid 2 kPa	EN ISO 9863-1	mm	0,5	0,4	0,6
Dråghållfasthet MD	EN ISO 10319	kN/m	4,5	3,9	-
Dråghållfasthet CD	EN ISO 10319	kN/m	4,5	3,9	-
Töjning MD	EN ISO 10319	%	40	32	-
Töjning CD	EN ISO 10319	%	50	40	-
Opningsstorlek	EN ISO 12956	µm	100	70	130
0	EN 11058	l/s/m ²	0,05	0,035	-
Opacitet (Motstånd mot ljustransmission)	-	%	-	90	-
Hållbarhet					
Förväntad livslängd på upp till 3 år när den utsätts för direkt solljus. Förväntad livslängd på mer än 25 år kan uppnås genom adekvat skydd med kakel eller grus / stenar. Biologiskt resistent, ruttnar inte och attackeras inte av svamp. Återanvändas					
Ovanstående tekniska värden är medelvärden baserade på mätningar under kontinuerlig produktion.					
Fibertex förbehåller sig rätten att ändra produktdata utan föregående meddelande.					