



ØS K3 20W/m ved +5°C


Selvregulerende varmekabel

BRUKSOMRÅDER:

- Frostsikring lagt utvendig på rør
- Frostsikring av tak, takrenner og nedløp

VI ANBEFALER AT DET BENYTTES TERMOSTAT.

Se side 32 og 33
avhengig av
bruksområde.



Maks varmekabellengde ved laveste innkoblingstemperatur 0°C


Maks sikringsdimensjon	Maks lengde
16A C	80 m
10A C	55 m

Det må benyttes sikringer med C-karakteristikk.

ØS K3 er godkjent for frostsikring lagt utenpå rør og frostsikring av tak, takrenner og nedløp.

Varmekabelen er oval med en dimensjon på 10,0 x 6,0 mm. Selvregulerende varmekabler har høy startstrøm. Dette er avhengig av lengde og temperatur. Det må derfor alltid benyttes sikringer med C-karakteristikk. Ved montering, bruk til- og avslutningssett eller kaldkabel skjøt, se produkttabell. Varmekabelen har metermerking, slik at den er lett å måle opp.

Ved bruk av ØS K3 til frostsikring av takrenner og nedløp, kan man i de fleste tilfeller legge en varmekabel i takrenne. ØS K3 kan henge inntil 25 m fritt i nedløpet. Husk å benytte ØS Strekkavlaster (el. nr. 10 367 28), se side 31, i overgangen mellom takrenne og nedløp. Husk jordfeilbryter med maks. 30 mA utløserstrøm.



TEKNISKE DATA:

- Flammebeskyttet selvregulerende varmekabel 20W/m ved +5°C
- Metervare
- Dimensjon 10,0 x 6,0 mm
- Heldekkende metallskjerm
- Bruksområde frostsikring utenpå rør, av tak, takrenner og nedløp
- Spennning 230V
- Effekt: 20W/m ved +5°C
- Minimum bøyradius 35 mm
- Typebetegnelse 91-2
- Klasse I varmekabel
- IP 67
- Maksimal driftstemperatur 65°C
- Laveste installasjonstemperatur -10°C
- Varmt tappevann kan maksimum holde 55°C
- Den selvregulerende varmekabelen skal kun kobles inn ved risiko for frost, dvs. ved temperaturer lavere enn +5°C på røret. Bør reguleres med termostat med føler plassert på røret.
- Produsert i henhold til standard IEC60800
- Oppfyller gjeldende RoHS-direktiv
- Minimum lagringstemperatur -40°C og maksimum 60°C
- CE

Produkttabell ØS K3

El. nr.	Produktbeskrivelse
10 367 59	Selvregulerende varmekabel ØS K3 20W
10 367 62	Til/avslutningssett ØS Lime/ ØS K3
10 367 63	Koplingssett kaldende ØS Lime/ ØS K3
10 367 88	Aluminiumstape 50 mm x 25 m
10 367 57	Merkeskilt, Elektrisk oppvarmet 3 stk

Frostbeskyttelse dimensjonert med -20°C som laveste omgivelsestemperatur.

Isolasjonstykkel mm	Rør Ø15mm	Rør Ø22mm	Rør Ø26mm	Rør Ø35mm	Rør Ø42mm	Rør Ø54mm	Rør Ø67mm	Rør Ø76mm	Rør Ø108 mm
10	ØS K3	ØS K3	ØS K3	ØS K3	ØS K3				
20	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS K3	ØS K3	ØS K3	ØS K3	
30	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS K3	ØS K3	ØS K3	ØS K3
50	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS K3
80	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime
100	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime
150	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime	ØS Lime