

TWIN Tape

Vindsperre tape

Beskrivelse :

Tapen består av en armering av polypropylen og klebestoff av modifisert akryl. Klebestoffet er beskyttet av silikonpapir på begge sider. Disse rives bort i to operasjoner når tapen skal benyttes. Tapen er diffusionsåpen, klebesterk og svært aldringsbestandig.

Produktet er dimensjonsstabil ovenfor fukt og hefter på flater med overflate temperaturer ned mot 0°C. TWIN Vindsperre tape gir en lukket og fuktsikker forsegling mellom materialene som skal klebes sammen. Tapen har svært god klebeevne til Tyvek® vindsperrer som er spunnet i ett sjikt, gips- og trefiberplater, treverk, metall etc.

Tapen er stiv og stabil før begge silikonpapirene er fjernet og kan enkelt rives for hånd for oppdeling i passende lengder.

Bruk av TWIN Tape hindrer luftlekkasje og bidrar til et energieffektivt

Bruksområde :

Benyttes som tilbehør til Tyvek® og AirGuard® produkter i forbindelse med forsegling av omlegg, detaljer og tilslutninger til andre bygningsmaterialer.

Lagring :

Isola TWIN Tape skal lagres tørt og frostfritt og skal ikke utsettes for direkte sollys eller UV belastning. Lagringstemperatur + 5 til +25 grader C.

Tilbehør :

Isola Tape Primer

og fuktsikkert bygg.



Montering :

For god klebing og tett forsegling forutsettes det at skjøtene og detaljer som skal forsegles ligger slett og plant uten folder og bretter. Underlaget må være tørt, rent og støvfritt uten kjemikalier som kan påvirke tapens heft.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Isola FireCurb Soft 1,90x50m
Isola Tyvek® Soft Xtra
UV-Facade Vindsperre

Godkjenninger og garanti



TWIN Tape⁵³⁷¹⁶⁰

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	50	mm
Lengde	25000	mm
Tykkelse	0,33	mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Temperaturbestandighet	-	°C	-40 °C til +80 °C

