

EAN: 6414150078958
 NRF: 4200416
static.oras.com/1039F



Kjøkkenkran med høy svingbar tut og keramisk avstengning for oppvaskmaskin (ON/OFF). Tutens svingradius er fabrikkinnstilt til 120° (kan begrenses til 0° eller 60°). Det er også innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde.

F = fleksible slanger

- Kitchen
- Ettgreps, Avstengning til oppvaskmaskin
- Benkmontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Svingbar med begrensning
- Mekanisk avstengningsventil for eksternt utstyr
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrensner
- ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.2 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	290 kPa

Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	178 mm
Materiale	brass



Bestemmelser

EN Standard	EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822)


Typegodkjennelse

KIWA SE	1491
---------	-------------





Reserve deler



SP1039F

Navn	Kode	NRF
01 Strålesamler, M22x1	232201	4204421
02 Tut komplett	159695V	4204219
03 Begrenser for svingbar tut, 120°	159670/10	4204579
03 Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	159667/10	4204578
03 Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	159667V	4202941
04 O-ring sett	159499	4204476
05 Hendel	602502V	4205212
06 Dekkring	602589V	4205222
07 Festemutter for kassett	158726	4204528
08 Kasset	158890	4204627
09 Keramisk overdel, G1/2	602600V	4205223
10 Ratt for vaskemaskinkran	1005697V	4205358
11 Underlagsskive	601971V	4205098
12 Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
13 Pinneskrue, M8x1, L=130	1000780V	4205235
14 Kranfeste komplett	602610V	4205225