

Isola Radon Klemlest

Klemlest til forsegling av radonsperrer

Beskrivelse :

Isola Radon Klemlest består av en galvanisert, korrosjonsbestandig stålprofil. Klemlesten er utformet med 1mm forhøyninger langs sidekantene for å sikre godt klem og en tett og radonsikker forsegling.

Radon Klemlekt inngår i Isola Radonsikring systemet som har teknisk godkjenning fra SINTEF som dokumenterer egenskaper og betingelser for bruk.



Bruksområde :

Isola Radon Klemlekt benyttes til forsegling av Radonsperre 400 mot yttervegger under terreng.

Lagring :

Radon Klemlekt lagres tørt liggende på et stabilt horisontalt underlag.

Tilbehør :

Fugemasse 0,3 | Platon

Montering :

Isola Radon Klemlekt monteres etter at radonsperran er brettet opp på innvendig kjellervegg. For sikker forsegling anbefales det å påføre en streng Platon Fugemasse i sokkelhøyde mellom kjellerveggen og radonsperran. Monter så Radon Klemlest mot radonsperran langsetter kjellerveggen slik at denne klemmer mot strengen med fugemasse. Klemlesten festes i monteringshullene med festemiddel som er egnet for underlaget (Leca, betong mm) for hver 10 cm.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Isola Radonmembran SBS-SK
Radonsperre 400

Godkjenninger og garanti



Isola Radon Klemlist⁵⁷⁰¹⁷³

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	40	mm
Lengde	2000	mm
Materiale	Galvanisert stål	-

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

