

A-Press elforsinket presssystem

Produktbeskrivelse

A-Press presskoplingsystem i galvanisert stål fra 12 mm - 54 mm for installasjoner i

- Lukkede varmesystem og komfortkjøling 14-18°C
- Tørket trykkluft (oljefri) og inertgass.

Delene leveres med rød pressindikator og LBP – O-ringer (Leak before press)

Ikke egnet for tappevann og kjøleanlegg med driftstemp under +14 °C

Til kjøleanlegg anbefales det rustfrie/syrefaste rørsystemer. Dette grunnet fare for utvendig kondens ved utilstrekkelig isolering.



Rørkvalitet: Galvaniserte 5-12my zink, blanke, utvendig diameter og godstykkelse I følge EN10305 -3. Hvert rør individuelt tetthetsprøvet I produksjonen. Leveres i lengder på 3 og 6 meter.

Dimensjoner i mm: 12-15-18-22-28-35-42-54

Farge: Ikke relevant

Overflatebehandling: Elforsinket

Øvrige opplysninger: Deler leveres som standard med O-ring av EPDM.

Temperaturområde EPDM O-ring -20°C - 85°C. Maks +120

Tilvalg:

O-ring av FPM benyttes for olje type mineralolje, høye temperaturer, Trykkluft, vegetabilsk olje, fett, brensel, ozonbest -20°C - +180°C. Ikke damp.

Anvisninger for Drift og Vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt

Ettersyn / Kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Ikke aktuelt

Driftstekniske opplysninger

Antatt levetid uten utskiftinger

> 50 år

Garanti og vilkår

I henhold til FL-VA/VVS/Kulde 2020 bransjenorm

Fuktbestandighet

Må beskyttes mot utvendig korrosjon ved fare for fuktighet. I forbindelse med branntetting eller innstøping må rørene beskyttes. Ved fare for kondens må fagmessig god isolering gjøres på rørene.

Renholdsvennlighet

Ikke relevant

Øvrige opplysninger

Utvendig elforsinkede rør, innvendig ubehandlet. Eventuell bøyning av rør skal skje kaldt. Alle deler er merket med rød pressindikator. Rørene er merket langsgående med rød skrift. Leveres i lengder 3 og 6 meter. Ikke egnet for tappevann.

Presses med M-profil bakker

Materialkvalitet: Galvaniserte 5-12my zink, blanke, utvendig diameter og godstykkelse i følge EN10305 -3.

Varmeutvidelse: 0,012 mm/meter x °C temperaturdifferanse mellom monterings- og høyeste driftstemperatur.

Trykkklasse: Maks arbeidstrykk 16 bar.

Temperaturområde O-ringer:

EPDM svart: -20°C / +85°C. Maks +120°C

FPM rød: -20°C / +170°C. Maks +180°C

Teknisk service:

Importør	Ahlsell Norge AS
Postadresse	Brobekkveien 80A
Postnr og poststed	0582 Oslo
Telefon	51818500

Godkjenninger:

Vds G411010