

FDV- 006

**Produkt: Smartpanel Wetwall/ Kitchen board**  
**Format: 11x620x2390 / 2720 / 3020, 11x620x580**

Anvendelsesområde	
Betegnelse	Våtromsplater med klikklås-skjøt/ kjøkkenplater (Backsplash)
Montering	Se monteringsanvisning
Listverk	Smartpanel Wetwall aluminiumslister
Fugemasse	Smartpanel Wetwall Seal, Casco Aquaseal
Skruer	Til paneler: nobb 60067863 (28mm) Til aluminiumslister: nobb: 48683861 (25mm)
Avstand fester	20 cm

Leverandør	
Navn	SMARTPANEL AS
Adresse	Habornveien 50, 1630 Gamle Fredrikstad
Telefon	69 92 19 20
Hjemmeside	<a href="http://www.smartpanel.no">http://www.smartpanel.no</a>
E-post	kundesenter.smartpanel@byggma.no

Produktbeskrivelse	
Betegnelse	Våtromspanel/ kjøkkenplater (Backsplash)
Overflate	Høytrykkslaminat i ulike dekorer og farger
Renhold	Rengjøres med en fuktig klut og mildt såpevann
Rengjøringsfrekvens	Ved behov
Avgassing	Ingen skadelige avgasser til innemiljøet
Vedlikehold	Synlig fugemasse må jevnlig rengjøres for såpe og hudrester for å unngå soppdannelse. Fugemassen sjekkes jevnlig for skader og gulning, og skiftes ut ved behov. Følg anvisning fra fugemasseleverandør.

Merknader	
Akklimatisering	Min. 72 timer i ubrudd emballasje, i rommet de skal monteres
RF% ved akklimatisering, under og etter montering	30-60 %
Temp. °C ved akklimatisering, under og etter montering	18-25 °C
Lagring på bygg	Lagres tørt og i forpakning på plant underlag
Avfall	Sorteres som restavfall
Brannklassifisering	D-s1, d0
Emisjonsklasse	M1
Vedlikehold	Rengjøres ved behov med en fuktig klut og mildt såpevann, etterkontroll av fugemasse gjøres periodevis
Byggeplass miljø	Tørt bygg
Klimaklasse innemiljø	Klimaklasse 1
Godkjenning	TG 20730 fra SINTEF
Garanti	20 år, se garantivilkår

Opprettet: 29.06.2021

Oppdatert: 25.03.2025