


Geberit Mapress CuNiFe overgangsstykke med innvendige gjenger



Eksempelbilde



Bruksformål

- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For forbruks- og svartvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For sprinkler (våt)
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For industri og skipsbygging

- For undertrykk

Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Tetningsring av CIIR svart
- Muffe med gjennomskiktig beskyttelsesplugg

Tekniske data

Materiale | CuNi10Fe1.6Mn materiale nr. 2.1972.11

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	Rp	L	Z
67802	5054383	12 / 15	15 mm	1/2 "	5.5 cm	2.2 cm
67805	5054389	20 / 15	22 mm	1/2 "	5.6 cm	2.2 cm
67806	5054392	20	22 mm	3/4 "	5.8 cm	2.2 cm
67809	5054398	25	28 mm	1 "	6.4 cm	2.4 cm
67811	5054406	32	35 mm	1 1/4 "	7 cm	2.5 cm
67814	5054409	40	42 mm	1 1/2 "	7.4 cm	2.5 cm
67818	5054412	50	54 mm	2 "	8.9 cm	3.1 cm