

PRODUSENTLonevåg Beslagfabrikk A/S www.lobas.no**REFERANSER**

Typegodkjenning	Typegodkjent av Arbeidstilsynet
Typegodkjenningnr	Se Lobas Produktkatalog for den aktuelle modell
Monteringsbeskrivelse	Lobas produktkatalog for den aktuelle modell
Valg av modell	Lobas produktkatalog
Valg av farge	Lobas fargekart

MATERIALER OG OVERFLATEBEHANDLING

Vange, trinn og festebeslag	ST 22 – ST 37. Forhåndsgalvanisert min. 275 g/m ² + polyesterbelagt min. 60 µm
Festeskiner under takteking	ST 22 – ST37. Forhåndsgalvanisert min. 275 g/m ²
Skruer over takteking og for feste i takåser	Rustfri
Skruer for innfeste under takteking	El.forzinket
Tetningsskiver	Neoprengummi

PRODUKSJON OG MILJØ

Lobas tilfredsstillende alle offentlige krav som gjelder for utslipp til luft og vann, arbeidsmiljø og avfallshåndtering

ARBEIDSMILJØ

Produktet representerer ingen helsefare, og skarpe kanter er avrundet så langt det lar seg gjøre.

BRANNFARE

Produktet er ikke brennbart. Ved brann kan det utvikles helseskadelige gasser.

VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN

I utgangspunktet er produktet vedlikeholdsfritt, men skruer bør ettersees og etterstrammes, særlig på båndtekket tak. Produktet tåler vaske- og soppmidler.

MONTERING

Produktet må monteres som beskrevet i monteringsveiledningen.

BRUK

Produktet er bare beregnet for en person med utstyr (maks 150 kg). Produktet kan brukes som ankerpunkt for sikringsline.

GJENVINNING OG GJENBRUK

Produktet kan gjenvinnes som metallavfall. Produktet kan gjenbrukes hvis det ikke er nevneverdige skader på plastbelegget.

EMBALLASJE

Følgende materialer inngår i vår emballeringssystem:

Emballasje	Material	Gjenvinning	Gjenbruk
Trepaller	Tre	X	X
Kartong	Papir	X	
Krympefilm	PE	X	
Strekfilm	PE	X	
Plastposer	PE	X	
Stålband	Stål	X	

TRANSPORT

Råmaterialet transporteres til Lonevåg Beslagfabrikk A/S med bil/jernbane/båt.

Ferdigvarer transporteres med bil/jernbane/båt.