

a-collection

Ahlsell Norge AS FDV-Dokumentasjon

A-Press elforsinket presssystem

Produktbeskrivelse

A-Press presskoplingsystem i galvanisert stål fra 12 mm - 54 mm for installasjoner i

- lukkede varme og kjølesystem
- Trykkluft og inertgass.

Delene leveres med rød pressindikator og LBP – O-ringer (Leak before press)



Rørkvalitet: Galvaniserte 5-12my zink, blanke, utvendig diameter og godstykkelse I følge EN10305 -3. Hvert rør individuelt tetthetsprøvet I produksjonen. Leveres I lengder på 3 og 6 meter.

Dimensjoner i mm: 12-15-18-22-28-35-42-54

Farge: Ikke relevant

Overflatebehandling: Elforsinket

Øvrige opplysninger: Deler leveres som standard med O-ring av EPDM for Vann, varme og kjølesystem -20°C - 110°C. Maks +120

Tilvalg:

O-ring av FPM benyttes for olje type mineralolje, høye temperaturer, Trykkluft, vegetabilsk olje, fett, brensel, ozonbest -20°C - +170°C. Ikke damp.

Anvisninger for Drift og Vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt

Ettersyn / Kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Ikke aktuelt

Driftstekniske opplysninger

Antatt levetid uten utskiftinger

> 50 år

Garanti og vilkår

I henhold til FL-VVS 2016 bransjenorm

Fuktbestandighet

Må beskyttes mot utvendig korrosjon ved fare for fuktighet. I forbindelse med brannetting eller innstøping må rørene beskyttes. Ved fare for kondens må fagmessig god isolering gjøres på rørene.

Renholdsvennlighet

Ikke relevant

Øvrige opplysninger

Utvendig elforsinkede rør, innvendig ubehandlet. Eventuell bøyning av rør skal skje kaldt. Alle deler er merket med rød pressindikator. Rørene er merket langsgående med rød skrift. Leveres i lengder 3 og 6 meter. Ikke egnet for tappevann.

Materialkvalitet: Galvaniserte 5-12my zink, blanke, utvendig diameter og godstykkelse i følge EN10305 -3.
Varmeutvidelse: 0,012 mm/meter x °C temperaturdifferanse mellom monterings temperatur og høyeste driftstemperatur.

Trykkklasse: Maks arbeidstrykk 16 bar.

Temperaturområde O-ringer:

EPDM svart: -20°C / +110°C. Maks +120°C

FPM grønn: -20°C / +170°C. Maks +180°C

Teknisk service:

Importør	Ahlsell Norge AS
Postadresse	Vestre Svanholmen 4
Postnr og poststed	4313 Sandnes
Telefon	92174607

Godkjenninger:

Vds G411010