

## Wakaflex tettebånd

### 1. PROSJEKT

**Entreprenør / utførende :**  
**Prosjekt / adresse :**  
**Bruksområde / bygningsdel:**  
**Utførelsesdato:**

### 2. PRODUKTBEKRIVELSE

**Beskrivelse:**

Wakaflex er laget av polyisobutylene (PIB) som gjør den fleksibel. Armert med aluminiumsnett som strekker seg ved montering og holder takets profil. Produktet er et universalprodukt som kan brukes som beslag rundt piper, mot vegger og andre detaljer. Wakaflex kommer med to butylstriper og trenger kun 30 mm overlapp. Produktet binder seg kjemisk til seg selv. På vertikale flater skal produktet sikres mekanisk. Kan strekkes i begge retninger. Produktet monteres slik at vann alltid avledes

**Produktidentifisering:**

**Varenr. / produkt / dim.:**  
**Fargekode:**  
**Kvalitet / sortering / klasse:**  
**Overflatebehandling:**  
**Vedlegg / dokumentasjon:**

### 3. ANVISNINGER FOR DRIFTS OG VEDLIKEHOLD

**Foreligger serviceavtale?** NEI  JA  Hvis ja, firma :

**Rengjøring og rengjøringsmetoder:**

Barnåler, blader og mindre forekomst av mosevekst fjernes med en stiv kost, f.eks. piasavakost (ikke stålbørste).

Wakaflex er ikke forenlig med følgende stoffer: bitumen, tjære, terpentin, bensin, fortynningsmiddel, olje, saltsyre og etrahydrofuran

**Ettersyn/kontroll og -intervall**

Regelmessig ettersyn minst to ganger pr. år. Utsatte steder som avslutninger og overganger må kontrolleres nøye for lekkasje og sprekkdannelse. Det må ikke forekomme lommer hvor det kan bli stående vann eller is.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Eventuelle skader utbedres med samme type produkt.

### 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Antatt teknisk levetid:** 30 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at monteringsveiledning og anvisning for drift og vedlikehold følges.

## Wakaflex tettebånd

**Fuktbestandighet:** Produktet påvirkes ikke av fukt, men det skal alltid utformes slik at det ikke blir stående vann eller is.

**Renholdsvennlighet:**

### 5. MILJØPÅVIRKNING

**Ressursutnyttelse:**

**Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi**

**Emisjon: N/A**

### 6. HMS REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur-og/eller fuktendringer etc:**

### 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

**Avfallstype:**

Asfalt

**Avfallshåndtering:** Deponering

**Opprinnelse – Næring:** Bygg og anlegg

**Kode for avfallsbehandling:**

**Øvrige opplysninger:**

### 8. TEKNISK SERVICE

**Produsent Importør:** BMI Norge AS

**Organisasjonsnr.** NO 911 671 549 MVA

**Telefon:** 67 97 90 00

**E-post:** [kundeservice.no@bmigroup.com](mailto:kundeservice.no@bmigroup.com)