



EIK SUN

Denne 1-stavs eikeparketten i Lux Collection har varme undertoner med et lettere og roligere uttrykk enn de tradisjonelle naturlig eikeparkettene. Med mikrofaser på fire sider er uttrykket av en klassisk fullplank sikret. Hvert bord er forsiktig børstet til fullkommenhet og gir sorteringen en svak polert nyanse. Den ultra matte lakken skaper inntrykk av nylig saget tømmer om effektivt eliminerer refleksjer, samtidig som den beskytter treet mot daglig slitasje.

PRODUKTBESKRIVELSE		FAKTA		TEKNISKE EGENSKAPER		
Artikkelnummer - Nobbnr	151N8AEK04KW240 - 51899918	Treslag	Eik	Fuktinhold	EN13183	7%±2%
Overflatebehandling	Ultra matt lakk	Design	1-stav	Minimum gjennomsnittts densitet kg/m³		>500 kg/m³
Behandlet	Mikrofasert 4 sider, børstet	Sortering	Country	Brannklasse	EN13501-1	Dfl-s1
Dimensjon	2420 x 187 x 15 mm	Gulv gruppe	Kährs Original	Formaldehydutslipp	EN717-1	E1
Vekt per pakning	22 kg	Kolleksjon	Lux Collection	Innhold PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Antall pr. pakke	2, 72 m²	Kan slipes	3-4 ganger	Slitestyrke N/mm²	EN1533	NPD
Antall pr. bord	0, 453 m²	Naturlig/Innfarget	Naturell	Varmeledningsevne	EN12664	0,14 W/mK
DETALJERT BESKRIVELSE		Lås	Woodloc® 5S	Varmemotstand		.59 (m2K/W)
		Gulvvarme	Ja	Biologisk holdbarhet	EN350-2	Class 1
All naturlige fargevariasjoner av treet tillatt fra lyst til mørkt. Yteved kan forekomme. Gulvet inneholder kvist, utbedret kvist, og sprekker. Ubegrenset kvist og sprekker.		Slitasjegaranti	30 år	CARB2		Compliant
		Overflatematerialet	Løvtre			
FARGEENDRING		Toppsjikt	3, 5 mm			
		Kjernemateriale	Furu/Gran/Or			
Noe dempet fargeendring mot halm brun.		Backside material	Gran			
		Tykkelse	15 mm			
		Installasjonmetode	Flytende, lim ned			
		EAN kode	7393969044172			