

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Kombilaser

GCL 2-50 CG



Svært god synlighet kombinert med smarte funksjoner

De viktigste dataene

Arbeidsområde med mottaker	50 m
Arbeidsområde	20 m
Nivelleringspresisjon	±0,3 mm/m

Bestillingsnummer 0 601 066 H00[> Mer produktinformasjon](#)

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Laserdiode	500–540 nm, < 10mW, 630 – 650 nm, < 1mW
Driftstemperatur	-10 – 50°C
Oppbevaringstemperatur	-20 – 70°C
Laserklasse	2
Arbeidsområde	20 m
Arbeidsområde med mottaker	50 m
Nivelleringspresisjon	±0,3 mm/m
Arbeidsområde laserpunkter, maks.	10 m (oppe), 10 m (nede)
Selvnivelleringsområde	±4°
Støv- og sprutsikring	IP 54
Driftstid, maks.	10 t (Li-ion) og 4 t (4 x AA) i krysslinje- og punktmodus, 13 t (Li-ion) og 6 t (4 x AA) i krysslinjemodus, 15 t (Li-ion) og 12 t (4 x AA) i linjemodus, 60 t (Li-ion) og 32 t (4 x AA) i punktmodus
Gjenger til stativet	1/4"
Vekt, ca.	0,6 kg
Farge laserlinje	grønn
Farge på loddpunkter	rød

Projeksjon	2 linjer / 2 punkter
Peilepunktøyaktighet	± 0,7 mm/m
Kompatible lasermottakere	LR 7

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Fordeler:

- Horisontale og vertikale laserlinjer med sterk grønnfarge og to sentrerte loddpunkter gir optimal synlighet
- Bluetooth®-tilkobling kombinert med Levelling Remote-app gir mulighet til fjernjustering av verktøyet via en smarttelefon
- Dual Power Source betyr at den kan brukes både med 12 V li-ion-batteri og vanlige alkaliske batterier

