

Veggstige

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Midthaug's typegodkjente veggstiger tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav til typegodkjenning.
Ved høyder over 2,5 meter skal stigen utstyres med ryggbøyle.
Over 6 meter skal det være vekslingsrepos.
Stigen leveres med stag og konsoller som gir en avstand på 190-390 mm mellom vegg og sidevanger.
Faste lengder på 3,0/4,2/5,1/6,0 meter

Veggstigen kan leveres med forskjellige tilleggsprodukt, som f.eks.
Ryggbøyle, håndledere, vekslingsrepos, klatrestengsel.

Dimensjon:	Se produktbeskrivelse over
Farge:	Varmforzinket / ulakkert
Overflatebehandling:	Varmforzinking
Øvrige opplysninger:	FDV gjelder også øvrige komponenter knyttet til veggstige



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Produktet bør rengjøres med nøytrale midler. Ph. Verdi 6,0 – 8,0

Ettersyn/kontroll

Kontrolleres med jevne mellomrom, ca. 1 gang i året.
Sjekk at stigen, ryggbøyle og andre komponenter sitter godt fastmontert.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Vedlikeholdsfritt.
Evt. se øvre punkter.

Brødrene Midthaug AS

Standard Produkter

Veggstige

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

10 år

Garanti og vilkår

Ihht. Norsk Kjøpslov, se våre salgs- og leveringsbetingelser på www.midthaug.no

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

N/A

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Brødrene Midthaug
Postadresse	Kleive
Postnr. og poststed	6453 Kleive
Telefon	71 20 15 00
E-post	salg@midthaug.no
Internett	www.midthaug.no