

MXF DCD150-302C KIT | MX FUEL™ 150 mm diamantkjernebor



- Kjernebor med AC-ytelse med en maksimal kjernediameterkapasitet på 152 mm våt og tørr
- 2-trinns gearing for et bredt spekter av bruksområder, med laserkantede hastighets- og kapasitetsmarkeringer i metallhuset
- Hastighet 1: opp til 75 mm våt og tørr kjetting ved 1600 o/min
- Hastighet 2: 76 til 152 mm diameter våt og tørr kjerner 800 o/min
- Patentert AUTOSTOP™ gir best beskyttelse, og forhindrer rotasjon hvis du mister kontrollen eller boren står fast
- Innebygget nivåsensor guider brukeren til å oppnå en rett og nøyaktig finish under horisontal boring
- Innebygget trykkmåler gjør det mulig for brukeren å optimalisere borehastigheten

| | |
|---|--|
| Ubelastet hastighet (o/min) | 0 - 800/ 0 - 1600 |
| Borekapasitet i betong 1.gir / 2.gir [mm] | 76 - 152/ 25 - 76 |
| Verktøyopptak | 1 ¼" UNC + ½" G |
| Vekt med batteri (kg) | 12.4 |
| Standardudstyr | Utløserlås, sidehåndtak, MXF DR255TV kjerneborstativ |
| Inkludert | 2 x MXF CP203 Batterier, MXF C Lader, Koffert |
| Artikkelnummer | 4933471835 |