

## Toppengslet garasjevindu

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

**Beskrivelse**

Standard utadslående toppengslet trevindu med 2-lags glass og 103mm karm leveres etter følgende spesifikasjoner:

**Trevirke:**

Furu i henhold til kravene i europeisk standard EN 942 klasse J10. Alle tredeler er impregnert med INDULINE SW-900.

**Glass:**

2-lags glass, der indre glass er selektivt. Glasstykkelse 23 mm.

**Dryppnese:**

Aluminiumsprofil. Anodisert.

**Pakning:**

Silikongummipakning med to kammer (grå)

**Overflatebehandling:**

Hvitmalt i bomull, NCS S 0502-Y, glans 25

**Beslag:**

Assa 1228-hengsler og lås VM-280 (må monteres på plassen)

**Egenskaper:**

Lydisjolasjon tilsvarer ca 31dB.

U-verdi minst 1,5W/(m²K).



## 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Størrelse	Glass	Karmbredde	U-verdi	Lås	Hengsler
10X5	Klart	103mm	1,5	VM-280 vinduslås	Assa 1228
10X6	Klart	103mm	1,5	VM-280 vinduslås	Assa 1228
11X5	Klart	103mm	1,5	VM-280 vinduslås	Assa 1228
11X6	Klart	103mm	1,5	VM-280 vinduslås	Assa 1228
12X5	Klart	103mm	1,5	VM-280 vinduslås	Assa 1228
12X6	Klart	103mm	1,5	VM-280 vinduslås	Assa 1228

## 3. MONTERING/UTFØRELSE

**NS 3420-kode for utførelse**

RI2

**NS 3451-kode for bygningsdel**

234 vinduer

**Referanse til NBI byggedetaljer**

523.701 / 523.702 – Innsetting av vindu

## Toppengslet garasjevindu

### Transport og lagring

Vinduene kan transporteres i stående stilling ved å beskytte de mot slag og riper. Oppdager du skader eller feil ved mottak av vinduer, må du føre det opp på fraktbrevet og informere selgeren. Vinduene kan lagres på byggeplassen liggende, på flatt underlag og beskyttet mot sol og regn.

### Øvrige opplysninger:

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 2 meter. Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt).

## 4. AVFALLSBEHANDLING

### Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

9999 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

## 5. HMS-REFERANSER

### Miljødeklarasjon, miljømerking

-

### Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima: -  
Helse- og miljøfarlige stoffer: -  
Ressursbruk: -  
Drivhuseffekt: -

## 6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

### Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

-

### CE-merking

EN 14351-1

### Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

NDVK

## 7. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	Bygg 1 Produkter AS
<b>Adresse</b>	Industrivegen 32
<b>Postnr. og poststed</b>	6155 ØRSTA
<b>Telefon</b>	70 04 24 90
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@bygg1.no">post@bygg1.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.bygg1.no">www.bygg1.no</a>