

Toppengslet garasjevindu

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Standard utadslående toppengslet trevindu med 2-lags glass og 103mm karm leveres etter følgende spesifikasjoner:

Trevirke:

Furu i henhold til kravene i europeisk standard EN 942 klasse J10. Alle tredeler er impregnerert med INDULINE SW-900.

Glass:

2-lags glass, der indre glass er selektivt. Glasstykkelse 23 mm.

Dryppnese:

Aluminiumsprofil. Anodisert.

Pakning:

Silikongummipakning med to kammer (grå)

Overflatebehandling:

Hvitmalt i bomull, NCS S 0502-Y, glans 25

Beslag:

Assa 1228-hengsler og lås VM-280 (må monteres på plassen)

Egenskaper:

Lydisjolasjon tilsvarer ca 31dB.

U-verdi minst 1,5W/(m²K).



2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Størrelse	Glass	Karmbredde	U-verdi	Lås	Hengsler
10X5	Klart	103mm	1,5	VM-280 vinduslås	Assa 1228
10X6	Klart	103mm	1,5	VM-280 vinduslås	Assa 1228
11X5	Klart	103mm	1,5	VM-280 vinduslås	Assa 1228
11X6	Klart	103mm	1,5	VM-280 vinduslås	Assa 1228
12X5	Klart	103mm	1,5	VM-280 vinduslås	Assa 1228
12X6	Klart	103mm	1,5	VM-280 vinduslås	Assa 1228

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

RI2

NS 3451-kode for bygningsdel

234 vinduer

Referanse til NBI byggedetaljer

523.701 / 523.702 – Innsetting av vindu

Toppengslet garasjevindu

Transport og lagring

Vinduene kan transporteres i stående stilling ved å beskytte de mot slag og riper. Oppdager du skader eller feil ved mottak av vinduer, må du føre det opp på fraktbrevet og informere selgeren. Vinduene kan lagres på byggeplassen liggende, på flatt underlag og beskyttet mot sol og regn.

Øvrige opplysninger:

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 2 meter. Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt).

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

5. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

-

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima: -
Helse- og miljøfarlige stoffer: -
Ressursbruk: -
Drivhuseffekt: -

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

-

CE-merking

EN 14351-1

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

NDVK

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Adresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 ØRSTA
Telefon	70 04 24 90
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no