


Geberit FlowFit albue 90° med innvendige gjenger



Eksempelbilde



Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For ultrarent vann
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk

- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Blyfri
- O-ring av EPDM
- Pressforbindelse med gjennomiktig beskyttelseskappe
- Gjenger med gjennomiktig beskyttelsesplugg

Tekniske data

Materiale | Blyfritt rødgods (CuSn4Zn2PS)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	Z	Z1
620.540.00.1	2473456	12 / 15	16 mm	1/2 "	90 °	6.1 cm	2.2 cm	2.8 cm	0.9 cm
620.550.00.1	2473459	12 / 20	16 mm	3/4 "	90 °	6.3 cm	2.5 cm	3 cm	1.2 cm
620.541.00.1	2473457	15	20 mm	1/2 "	90 °	6.1 cm	2.4 cm	2.8 cm	1.1 cm
620.551.00.1	2473461	15 / 20	20 mm	3/4 "	90 °	6.5 cm	2.6 cm	3.2 cm	1.3 cm
620.532.00.1	2473451	20	25 mm	3/4 "	90 °	6.5 cm	2.8 cm	3.2 cm	1.5 cm
620.542.00.1	2473458	20 / 25	25 mm	1 "	90 °	6.9 cm	3 cm	3.6 cm	1.4 cm
620.533.00.1	2473452	25	32 mm	1 "	90 °	7.4 cm	3.4 cm	3.8 cm	1.8 cm
620.534.00.1	2473453	32	40 mm	1 1/4 "	90 °	8.1 cm	3.7 cm	4.5 cm	2.2 cm
620.535.00.1	2473454	40	50 mm	1 1/2 "	90 °	11.2 cm	4.5 cm	5.3 cm	3 cm
620.536.00.1	2473455	50	63 mm	2 "	90 °	12.8 cm	5.3 cm	6.4 cm	3.5 cm