

Original Gulvmaling

Juli 2016



Produktbeskrivelse

Original Gulvmaling er en vanntynnbar, halvblank gulvmaling for innendørs maling av betong- og tregulv med lettere til normal slitasje. Original Gulvmaling benyttes primært til maling av innendørs betonggulv eller tregulv som ikke utsettes for større mekanisk slitasje. Original Gulvmaling bør ikke benyttes i rom med stadig vannsøl. OBS! Ikke til garasjegulv.

Behandling

Overflaten skal være ren, tørr og støvfri. Nye betonggulv skal være godt gjennomherdede, og betonghuden slipt vekk før maling. Stålslipte betonggulv bør maskinslipas. Ubehandlete betonggulv rengjøres nøye. Fett- og oljeflekker fjernes. Rør godt om i boksen. Grunn med Original Gulvmaling fortynnet med 20 % vann. Ferdigmal 2 ganger med uførtynnet maling.

Ved maling av ubehandlede, nye tregulv skal evt. kvister isoleres med Original Kvistlakk 2 ganger. Deretter grunnes hele overflaten med Original Heftgrunn. Ferdigmal 2 ganger med Original Gulvmaling.

Tidligere malte gulv vaskes med Original Forvask og skylles godt med vann. Fjern løstsittende maling, og mattslip gulvet. Støvsug nøye. Grunn bare flater. Ferdigmal 2 ganger med Original Gulvmaling.

Mal aldri når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatobladet. Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Teknisk data

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Akrylsampolymerlateks
Glans: Halvblank 50
Støvtør: +23°C 50 % RF: 2 timer
Overmalbar: 2 timer
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 6-8 m²/l
Emballasje: 1 l, 5 l og 10 liter
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat A/i) 140 g/l. Inneh. maks 70 g/l

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Miljø

Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke disse minsker du produktets miljøpåvirkning.