

Geberit AS

AquaClean Tuma Classic og Comfort dusjtoalett

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Dusjtoalett med temperert vann. For skånsom vask av analområdet/intimhygiene. Komfortabel (luktfri) bruk av toalettet. Regulerbar strålestyrke. Integrert vannvarmer. Ladydyse er separat og beskyttet i hvileposisjon. Lufttørrer, luktutdrag, fjernkontroll (Comfort)

Utstyr og funksjoner er modellavhengig
Modeller: Classic og Comfort
Gulvstående eller vegghengt

Finnes i seteløsning eller sett som inkluderer porselen

Geberit varenummer: Flere modeller, se www.geberit.no

Dimensjon: Se tegning side 3

Farge: Hvitt porselen / (farget) dekorplate
Toalettskål i smussavvisende porselen,

Overflatebehandling: sete og lokk i hardplast.

Øvrige opplysninger: Driftstrykk: 1 – 10bar



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Keramikk og plastdeksel vaskes med oppvridd, fuktig klut med normale, ripefrie rengjøringsmidler for porselen/bad. Spray rengjøringsmiddel på klut, IKKE direkte på enheten, og tørk deretter av.

Toalettet inneholder elektroniske komponenter og tåler ikke å bli spylt med hånddusj eller på annen måte direkte vannstråle

Ettersyn/kontroll

Det er ikke behov for ettersyn eller kontroll etter installasjon. Se vedlikeholdsinstruks

Ved produktfeil, kontakt forhandler.

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon stanser.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Toalettets overflater rengjøres minimum én gang pr uke.

Spray rengjøringsmiddel på klut, IKKE direkte på enheten, og tørk deretter av.

Dusjdyse rengjøres ukentlig eller ved behov.

Avkalking etter behov, minimum årlig, varsling via fjernkontroll.

Utskifting av batteri i fjernkontroll ved behov.

Skifte av keramisk filter anbefales 1 gang pr år (VDI 6022-1) Comfort modell

Geberit AS

AquaClean Tuma Classic og Comfort dusjtoalett**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 10 år

Garanti og vilkår

I henhold til gjeldende lov

Fuktbestandighet

Kapsling (der utstyret ikke vil utsettes for spyling), normerte krav, IPX4, praktisk kapslingsgrad: IP44
230 volt / 2000 watt

Det er viktig at produktet plasseres korrekt i henhold til soneinndeling av bad (NEK 400).

Produkt må skjermes fra direkte vannkontakt. Toalettet inneholder elektroniske komponenter og tåler ikke å bli spylt med hånddusj eller på annen måte utsettes for direkte vannstråle.

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger

Krav til vannets konduktivitet (Ledeevne): 2,0mS/m

Egenskaper Classic

"Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn

Analusjer med WhirlSpray-dusjteknologi

Dusjarm med dyse for analområde kan trekkes ut

Strålestyrke kan justeres i fem trinn

Pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover)

Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann

Avkalkingsprogram

WC-skål uten spylekant (Gjelder sett)

Utspylingstolett med smussavvisende keramikkoverflate

Toalettsete og toalettlokk med automatisk soft-close-mekanisme

Toalettlokk med SoftOpening

Vanntilkopling på venstre side skjult bak WC-skålen

Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak WC-skålen

Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Kompatibel med Geberit AquaClean-appen

Temperatur på dusjvannet kan stilles inn med Geberit Home app

Gjennomstrømningsvarmer kan deaktiveres med Geberit Home app

Dusjarm med Geberit Home app kan posisjoneres i fem trinn"

Tillegg komfort

Ladydyse separat i beskyttet hvileposisjon

Gjennomstrømningsvarmer kan deaktiveres

Brukeridentifikasjon

Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres

Luktavsug med etterløpsfunksjon

Tørker kan koples inn

Toalettsete med setevarme

Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll

Brukerprofiler kan programmeres

Temperatur på toalettsetevarmen kan stilles inn med Geberit Home app

Temperatur på tørkeren kan stilles inn med Geberit Home app

Geberit AS

AquaClean Tuma Classic og Comfort dusjtoalett

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

Målskisse vegghengt

