



SIEVI SPIKE 2 XL S3

47-52441-313-0PM

39-47 EN ISO 20345: S3



I sålekonstruksjonen av Sievi Spike sko finnes det en integrert piggmekanisme som muliggjør at du enkelt kan endre fra pigg- til piggfritt alt ettersom værforholdene endres. Det er enkelt å vri piggene inn og ut, uten å måtte ta av skoene. I Sievi Spike skoene finnes det 12 ekstremt sterke pigger som gir deg feste også i de glatteste værforhold.



Tåhette, stål

Tåhetten beskytter tærne mot fallende gjenstander og fra å bli klemt.

Slagfastheten er 200 J og klemmotstanden er 15 000 N.



Spikertrampvørn, stål

Spikertrampvørn i stål, hindrer skarpe gjenstander fra å trenge gjennom sålen. Motstanden mot gjennomtrengning er 1100 N.



Olje- og kjemikalie-bestendig
Sievi's såler kan utsettes for olje og mange kjemikalier uten å ta skade. Sievi-skoenes oljebestandighet oppfyller kravene i henhold til standard EN ISO 20345.



Antistatisk

Sko med antistatisk konstruksjon lader kontrollert ut den statiske elektrisiteten som samles i kroppen. Grenseverdiene for motstanden er 100 kΩ - 1000 MΩ.



Vannavstøtende

Sko med dette symbolet er laget av vannavstøtende lær. De vannavstøtende egenskapene fyller kravene i henhold til standarden EN ISO 20345.



FlexStep®, unik støtdemping
FlexStep® sålens konstruksjon demper støt mot føtter og ben samt minsker belastningen på ryggraden som ellers kan gi problemer med smerter i ben og rygg og dermed senke arbeidsevnen. Det er derfor FlexStep® sålen er behageligere og sikrere når det gjelder å eliminere støt.



Varmefør

Sko utstyrt med dette symbolet passer for kalde forhold. Materialet som isolerer mot kulde er enten ull eller kunstfiber, avhengig av modell. I tillegg benyttes Thinsulate™-fiber i visse sko.



PU/RU sålemateriale
Skoens såle består av polyuretan og gummi. PU/friksjonsgummisålen har utmerket grep, slitesterke egenskaper og den er motstandsdyktig mot varme opp til 300 °C. Midtlaget til sålen er av støtdempende FlexStep®-materiale.



Glidelås

Sko med dette symbolet er utstyrt med glidelås for å lette bruken.



Spike-piggmekanisme

Den integrerte piggmekanismen er bygget inn i sålekonstruksjonen og muliggjør at du kan enkelt endre fra pigg- til piggfritt alt ettersom værforholdene endres. Endring fra pigg- til piggfritt er lettvin uten å måtte ta av skoene.



DUAL-innleggssåle

Sievi DUAL Comfort-innleggssåler hjelper føtter og rygg til å tåle påkjenninger gjennom dagen og gir økt komfort. Innleggssålens støtdempende puter er laget av PORON®-materiale.



XL-lestbredde

Sievi XL-lesten er bredere enn den normale lesten hvilket gir mer rom til fot og tær. Sko med XL-lest finner du enkelt da bokstavene XL ligger i produktnavnet.



ESD

ESD-skoene lader gjennom sålekonstruksjonen kontrollert og sikkert ut den statiske elektrisiteten som er samlet i kroppen. Grenseverdien 100 kΩ - 35 MΩ for motstanden til Sievis ESD-sko er strengere enn for vanlige antistatiske sko (IEC 61340-5-1).