

# Forvaltning – Drift - Vedlikehold -Heller-

---

## PRODUSENT

### **Multiblokk as**

Organisasjonsnr:	NO 952318225 MVA	Internettadresse:	<a href="http://www.multiblokk.no">www.multiblokk.no</a>
Adresse:	Vagleskogveien 10	E-post :	<a href="mailto:Firmapost@multiblokk.no">Firmapost@multiblokk.no</a>
Postnr. Sted:	4322 Sandnes	Faks:	51 60 99 99
Telefon:	51 60 99 80		

---

### **Produktbeskrivelse, anvendelsesområder.**

Helle, Hageheller og Kjøresterk benyttes i gårdsrom, terrasser, i bysentre, hager og parker. Det går raskt å legge på grunn av sin store overflate, og er fine til å kombinere med belegningsteiner og naturstein. Overflaten er jevn og tett. Antatt levetid er ca 50 år forutsatt normal bruk og vedlikehold.

---

**Bestanddel:** Sand, stein, vann, sement, farge og eventuelt tilsetningsstoff .

---

**Emballasje - Avfallshåndtering :** En emballert palle inneholder: betong, plast og trevirke.  
Alt kan gjenvinnes.

---

**HMS:** Se teknisk datablad.

---

## VEDLIKEHOLD

---

**Rengjøring:** Feiing og spyling med vann. Husk å etterfylle med fugesand.

---

**Sår og avskalling:** Produktet skiftes ut.

---

**Høytrykkspyling:** Maks 100 bar med 30° angrepsvinkel.

---

**Mose, alger og ugress:** Skrapes, børstes og spyles bort. Etterbehandle med Klorin opplandet 1:1 med vann. Eller 10% oppløsning Salmiak og vann. Mot ugress er plantevernmidler et alternativ.

---

**Tyggegummi:** Fjernes med høytrykkspyler, varmt vann eller fryspray og deretter skrapes bort.

---

**Olje:** Fersk olje kan fjernes med et absorberende papir/middel. Tilsølte produkter fjernes og erstattes med nye.

---

**Maling:** Fersk maling kan fjernes med et absorberende papir/middel. Tilsølte produkter fjernes og erstattes med nye.

---

**Kalkutfelling:** Forsvinner normalt etter 1 til 2 år. Kan fjernes/ dempes med høytrykkspyling. Husk å etterfyll fugene med fugesand etter spyling !

---

**Snø:** Det bør ikke brukes transportmiddel med kjettinger for å fjerne snø. Snøen fjernes med forsiktighet, og strøsand og salt påføres belegget.

---

**Setninger:** Produktene på området fjernes, pluss ca 0,5 m<sup>2</sup> i tillegg for å få en fin overgang. Fyll på med settesand og komprimer godt. Belegget legges tilbake, og fylles med fugesand og komprimeres.

---

### **Multiblokk as**

Vagleskogveien 10 - 4322 Sandnes

Telefon: 51 60 99 80

[www.multiblokk.no](http://www.multiblokk.no)

Revidert: januar 2011. PTD

Kilde: NKF – Forum for Veg og Samferdsel