



YTELSESERKLÆRING

i samsvar med EU 305/2011

Nr 11036-S

1/ Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Finja Murblokk av lettklinkerbetong i henhold til SS-EN 771-3:2011. Normalblokk, kategori 1.

2/ Type-, parti- eller serienummer:

Finja Murblokk, marked Norge. Artikkelnr og produktnavn er angitt på emballasjen.

Artikkel nr	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm	NOBB nr	Notering	
11102550NO	500	100	250	44433393	Normalblokk uten hull	
11152550NO	500	150	250	44433404	Normalblokk uten hull	
11202550NO	500	200	250	44433412	Normalblokk uten hull	
11252550NO	500	250	250	44433423	Normalblokk uten hull	
11152525NO	250	150	250	44433438	U-blockk med spor	
11202525NO	250	200	250	44433442	U-blockk med spor	
11252525NO	250	250	250	44433457	U-blockk med spor	

3/ Produsentens tilsiktede bruksområder:

Murblokk for vegger og søyler i henhold til SS-EN 771-3

4/ Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten:

Finja Betong AB, Strängnäsfabrikken, Betongvägen 1, 281 93 Finja, Sverige

5/ System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse:

System 2+

6/ Kontroll og vurdering:

Nordcert AB, utpekt godkjenningensinstans med sertifikat nr. 1505, har utført fabrikkkontroll i henhold til system 2+ og har utstedt sertifikat for produsenten med nr 1505-CPD-CBD10.

7/ Ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Dimensjoner	I henhold til tabellen ovenfor. Toleranseklasse D2	EN 772-16
Planhet, parallellitet	NPD	
Konfigurasjon	Normalblokk med eller uten hull. U-blokk med spor.	SS-EN 771-3:2011 Vedlegg C -
Trykkfasthet	3 N/mm ² , kategori 1	EN-772-1
Prøvetilstand: Lufttørr		
Vinkelrett på liggeflate		
Avretting på 12 mm fiberplate		
Normalisert trykkfasthet	NPD	
Vedheft	NPD	
Fuktbevegelse	< 0,65 mm/m	EN-772-14
Bøyestyrke	NPD	-
Bøystrekkfasthet	NPD	-
Brannklasse	Euroklasse A1	SS-EN 771-3:2011 5.11
Vannopptagelse	Må ikke være ubeskyttet	-
Densitet lettklinker	770 kg/m ³ ±10%	-
Vanndampermeabilitet	μ 5/15	Tabellvärde A.6 EN 1745
Lydreduksjon	NPD	-
Termiske egenskaper	NPD	
Frost/tinebestandighet	Holdbar ifølge lang tids erfaring	-
Farlige stoffer	Ingen	-

8/ Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr 7.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Finja 2013-06-03
Magnus Rosdahl, produktansvarlig

