

Denne dokumentasjonen gjelder for

SAGA Comfort Silent (med og uten fuktsperre)

1. Produktbeskrivelse og bruksområde

SAGA Comfort Silent er et underlag beregnet for bruk under parkett og laminat. Produktet skal ikke støpes inn eller legges under vegg til vegg tepper eller andre "ikke" trykkfaste produkter.

SAGA Comfort Silent benyttes til tørre rom som stue, kjøkken, soverom og andre oppholdsrom.

SAGA Comfort Silent inneholder ikke plastisider, asbest, formaldehyd, halogener eller tungmetaller. Det tilfredsstillende VOCC-rav til klasse A+ (fransk miljøklassifisering), Blue Angel miljømerking og klasse AgBB (tysk miljøklassifisering).

2. Tekniske spesifikasjoner

Materiale:	Uten fuktsperre: PET-folie, polyurethane og fleece sjikt
Med fuktsperre:	Metallisert PET-folie med PP-folie til overlapping (ca 30 cm), polyuretan og HDPE-folie
Mål:	5,5 x 1 m
Farge:	Grå
Tykkelse:	3 mm
Pakning:	5,5 m ² /rull 40 ruller/pall
Tetthet:	883 kg/m ³
Trykkfasthet:	15 t/m ²
Vanddampmotstand:	Med fuktsperre: sD = >75 m
Trinnlydsdemping:	29 %
Støyreduksjon:	19 dB
Varmemotstand:	r = 0,01 m ² K/W

3. Montering

Saga Complete Silent rulles ut og tilpasses rommet med tapetkniv. Sørg for at filtkledd/foliekledd side er ned. SAGA Complete Silent med fuktsperre teipes med teip beregnet til fuktsperre.

Leverandør:

RBI Interiør AS, Skjelfossveien 30, 1827 Hobøl

Kontaktperson: Audar Dørum

Telefon: 69 92 19 20

E-post: brukerhjelp@rbi.no

www.rbi.no