

# HÅLBAND A4



1. Produkttyp Hålbånd Rostfritt A4 HB  
Joma-DoP-042-13/SE  
Hålbånd rostfritt
2. Produktens typidentifiering Typbeteckning och artikelnummer på förpackningen
3. Avsedd användning Används vid förankring av träkonstruktioner för vindlast och spännband kan även användas som vindkryss i bjälklag och väggar.
4. Tillverkare Joma AB  
Målskog  
335 91 Gnosjö  
Sverige
5. System för bedömning av prestandakontroll System 2+
6. Europeisk Teknisk Bedömning EN 14545:2008  
FPC 0402-CPD-SC0229-10 utfärdat av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut anmält organ Nr. 0402
7. Angiven prestanda  
Längd: Rullar om 10 000, 25 000 och 50 000 mm  
Bredd: 20, 25, 40, 60 och 80 mm  
Tjocklek: 1,0 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specification
Karakteristisk bärförmåga	Beräknas enligt	EN 1995-1-1:2004
Stålkvalitet Sträckgräns $f_{yk}$	Rostfritt stål EN 1.4301 290 N/mm <sup>2</sup>	EN 10088-2:2005
Korrosionsskydd	Klass 3	EN 1995-1-1:2004

8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges i punkt 4.

Fredrik Toth

Thomée Gruppen AB

Bjurögatan 28, Box 50304, SE-202 13 Malmö, Sweden

Phone: +46 40 38 60 00, Fax: +46 40 18 57 80,

E-mail: [info@fast-fastening.com](mailto:info@fast-fastening.com), [www.fast-fastening.com](http://www.fast-fastening.com)