

BENDERS NORGE AS

GERARD TAKSTEINSPLATER

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Gerard Heritage og Panthera er taksteinsplater formet som takstein, fremstilt av S280GD stål. Stålet er belagt med aluminium-sink og deretter påført et akrylbelegg på begge sider.

Gerard Heritage har i tillegg en overside som er dekket med et knust, farget steingranulat, og til slutt ett klart akrylbelegg.

Platene har fals i sidene slik at platene kan låses inn i hverandre.

Gerard Heritage og Panthera dekker 0,46m² pr. plate.

Gerard Heritage fåes i flere farger og består av knust naturstein, det kan derfor være noe fargevariasjon mellom ulike partier steingranulat.

	Heritage	Panthera
Platemål	1327 x 414 mm	1327 x 414 mm
Tykkelse	0,4 mm	0,4 mm
Dekkende bredde	1250 mm	1250 mm
Lekteavstand	367 mm	368 mm
Plater pr m ²	2,18 stk	2,17 stk
Vekt pr plate	3,01 kg	2,01 kg
Minste takvinkel	12°	12°
Lagerført farge	Sort, Patina Teglrød og Patina grå	Sort Høyblank

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: _____

Fargekode: _____

Kvalitet / sortering / klasse: _____

Overflatebehandling: _____

BENDERS NORGE AS

GERARD TAKSTEINSPLATER

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger det serviceavtale?

NEI ☐

JA ☐ Hvis ja, firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Barnåler, blader og løs mosevekst fjernes med en stiv kost, f.eks. piazavakost (ikke stålborste).
Større forekomster av mosebegroing kan fjernes med Benders Tak- og markrengjøring.

Ettersyn/kontroll

Regelmessig ettersyn, helst to ganger pr. år. Reparer skader i platens overflate med reparasjonssett.
Kontroller luftehatte og gjennomføringer for mekaniske skader (snø, is etc).

NB! Bruk gummisko med sklisikre såler.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ved snømåking av taket må man unngå skader på taksteinsplatene med spade, hakke el. La det ligge igjen min. 10-20 cm snø på taket.

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Antatt levetid/brukstid er flere tiår forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti

Taksteinsplatene har 50 (Heritage) eller 30 (Panthera) års værbestandighetsgaranti, forutsatt at produsentens vilkår for garanti oppfylles. Produktfeil dekkes 100% av arbeid og materialer den første halvdel av garantitiden. Den siste halvdel av garantitiden blir det gradert kostnad mellom sluttbruker og produsent frem til garantitidens slutt.

Fuktbestandighet

Dette produktet påvirkes ikke av fukt.

BENDERS NORGE AS

GERARD TAKSTEINSPLATER

5. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke

Emisjon

Ikke angitt

Miljømerking

Foreligger ikke

Produktet inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helge og miljøfarlig. Prioriterte miljøgifter omfatter CMR, PBT og vPvB-stoffer.

Utlekkingen fra produktet er bedømt til ikke å påvirke jord og grunnvannet negativt.

Det er ikke utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) for produktet.

6. HMS-PREFERANSER

Bruk vernebriller, støvmaske og hansker ved kapping av taksteinsplatene. Arbeid på tak må sikres. Se egen leggeanvisning.

Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS-9431

Kode for avfallsbehandling

1499 | 0014 | 6000 | XXXX

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

AHI Roofing Kit sorteres som metall på byggeplass.

Produktet skal leveres til godkjent mottak der det kan materialgjenvinnes.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Benders Norge AS
Organisasjonsnummer	NO 935 741 106 MVA
Adresse	Pindsleveien 7
Postnr. og poststed	3221 Sandefjord
Telefon	33 45 63 50
Telefaks	33 45 63 51
E-post	post@benders.no
WEB	www.benders.no