

Monteringsveiledning for Glava Parkettunderlag og Glava Parkettunderlag med fuktsperre

Revidert februar 2025



Glava Parkettunderlag demper trinnlyd og danner et glidesjikt for parkett- eller laminatgulvet. Leveres i 2 mm og 3 mm tykkelse.

Glava Parkettunderlag benyttes som underlag for parkett og laminat mot tregulv eller undergulv av plater.

Glava Parkettunderlag med fuktsperre skal brukes ved gulv på grunn, betongdekker og dekker av mur.

2,0 mm underlag brukes under laminatgulv, og parkettgulv der gulvleverandør godkjenner det.

Sjekk alltid gulvleverandørens anvisning.

Enkelte gulvleverandører stiller egne krav til underlaget som skal benyttes på deres gulv.

Se produktdatablad for våre underlag på glava.no

Før legging:

Underlaget skal rengjøres før parkettunderlaget legges.

På dekker av betong eller mur skal sementklumper/-nupper fjernes.

Topper og/eller svanker i underlaget skal ikke overstige 2 mm over en målelengde på 1 meter, og ikke overstige 3 mm over en målelengde på 2 meter, i henhold til NS 3420.

Legging av underlag:

Glava Parkettunderlag legges flytende på tregulv eller undergulv av plater.

Glava Parkettunderlag med fuktsperre brukes der parkett- eller laminatgulv legges flytende på dekker av mur eller betong. Underlaget er laminert med 0,1 mm HD-PE som fuktsperre, og kan erstatte bruk av 0,2 mm plastfolie som fuktsperre. Vanndampmotstanden (S_D -verdi) for Glava Parkettunderlag med fuktsperre er >75 m.

Produktet har en 200 mm bred utstikkende folie på den ene siden for skjøting med omlegg.

Parkettunderlaget skal legges med omleggsskjøter ved hjelp av den utstikkende folien. Det skal ikke skjøtes i tverretningen.

Ved gulv på grunnen eller permanent fuktige gulv skal skjøtene tapes. Alternativ legges 0,2 mm Glava Dampsperre med tapede skjøter og *Glava Parkettunderlag*.