

Union dobbel

Union dobbel

Sammenkobling av komponenter med Sanipex MT kupling.

Benyttes eksempelvis der en vil koble en Legiostop m/MT kupling på en Sanipex MT albue eller Sanipex MT t-rør.



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033

Produkttabell : Union dobbel

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Union dobbel 16 mm	4692.016	512 18 53	10 stk
Union dobbel 20 mm	4692.020	512 18 54	10 stk
Union dobbel 26 mm	4692.026	512 18 55	10 stk
Union dobbel 32 mm	4692.032	512 18 56	5 stk
Union dobbel 40 mm	4692.040	512 18 57	5 stk
Union dobbel 50 mm	4692.050	512 18 58	1 stk
Union dobbel 63 mm	4692.063	512 18 59	1 stk

Armaturjonsson

Armaturjonsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

GDPR

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonsson.no

Beskrivelsestekst : Union dobbel

Det skal benyttes alupex-system som type JRG Sanipex MT.

Systemet består av rør, kuplinger og kuleventiler. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens sortiment, og skal være merket med produktnavn. På forlangende skal rørlegger fremvise Produktsertifikat fra Sintef Byggforsk for det valgte rørsystemet. Kuplinger skal være av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring. Dette reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer.

Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel, med dokumentert moment, for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse.

Maks. temperatur 95°C
Maks driftstemperatur 70°C
Trykkklasse PN10

Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres.