


Slaganker EA II - KORT VERSJON



Beskrivelse: EA II kort versjon har **ETA vurdering kategori 7** - for ikke sprukket betong. Kun 25 mm forankringsdybde, noe som gjør den til en rask, enkel og kostnadsbesparende løsning. Reduserer sjansen for å treffe armering. Brannsertifisering for bruk i hulldekke. **ETA godkjenning for flerpunktsinnfestning og har VDS (M8-M12) sprinkler godkjenning.** Standard metriske gjengestag og skruer kan benyttes. Det sorte feste punktet på ankeret, sørger for ankeret ikke faller ut når det monteres i tak, den holder ankeret sikkert på plass til ekspansjonen er ferdig. Bruksområde: Saniter oppvarming , ventilasjon, air condition, sprinkler anlegg, flerpunktsinnfestning for. Feks. rør, kabelstiger

Utførelse: ELZ



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
EA II M6X25 K	532230	x	49137578	8	25	M6	10	100
EA II M8X25 K	532231	x	49137582	10	25	M8	10	100
EA II M10X25 K	532232	x	49137597	12	25	M10	10	50
EA II M12X25 K	532233	x	49137601	15	25	M12	10	25

Spesialbor EBB til Slaganker EA II Kort

Spesialbor for korrekt bordybde i henhold til ETA ved bruk av EA II kort slaganker.



Type	Art.nr.	Nobb		Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
BOR M8X25	532607	53669995	SPESIALBOR FOR EA II M6X25	1	1
BOR M10X25	532608	53670006	SPESIALBOR FOR EA II M8X25	1	1
BOR M12X25	532609	53670014	SPESIALBOR FOR EA II M10X25	1	1
BOR M15X25	532610	53670025	SPESIALBOR FOR EA II M12X25	1	1