

TILBAKESLAGSVENTIL VERTIKAL. TYPE: ZK-ZBPION

Med manuell låsing.

Anvendelse:

En tilbakeslagsventil som reduserer risikoen for overforsvømmelse av avløpsvann.

Ventilen, som finnes i dimensjon 50 og 110mm, kan installeres såvel innendørs som utendørs på avløpsledningen. Enkel installasjon.

Konstruksjon:

Tilbakeslagsventil består av ventilhus med enkel låsbar klaff.

Montering:

Monteres på **vertikalt** avløpsrør.

Materiale:

Produsert i alders- og korrosjonsbestandig materiale: både ventilhus og luke er av grå PP (polypropylen).

Klaffen er utstyrt med flottør som flyter opp og tetter ved tilbakeslag.

Klaffen har også gummipakning.

Årlig bør den låsbare klaffen funksjonstestes. Dersom klaffen ikke kan låses, fjernes lokket og evt. avleiringer og fremmedlegemer fjernes. Samtidig sjekkes pakningen og evt. ødelagte deler byttes.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold

Avfallshåndtering: materialgjenvinning

Måltabell:

Type	H x B x D
ZK-ZB50 PION	180 80 105
ZK-ZB110 PION	287 188 210

Type: ZK-ZBPION

Type	MM	NRF
ZK-ZB50 PION	Ø50	341 54 64
ZK-ZB110 PION	Ø110	341 54 65

