

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe : Uponor PVC Overvannsrør og deler

Navn på FDV	Uponor PVC Overvannsrør og deler	
Nr. på FDV	00-013 – Utgave 1	
Dato	01.02.2022	
Godkjenninger	Nordic Poly Mark for rør. INSTA CERT EN 1401-1	
Teknisk data	Polyvinylklorid PVC-U Densitet ca. 1,4 kg/dm ³	
Ringstivhet rør	SN8 kN/m ²	
Pakning	EPDM iht EN 681-2 – fastmontert. TPE	
Farge rør og deler	Svart for rør og rødbrun for deler	
Tetthet i skjøt	0,5 bar iht EN 1277	
Dimensjoner	Overvannsrør og deler: 110–400mm	
Kvalitetssikring	Uponor Infra AS er ISO 9001 sertifisert	

2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse / installasjon :

Uponor PVC rør og deler for overvann. Leveres i ulike standard lengder. Se Uponor's hjemmeside, www.uponor.no/infra. Installasjonsveiledning: Benytt **NPG's leggeanvisning** for plastrør, VA, eller kontakt Uponor Infra for veiledning.

3) Produkt identifisering / produktdata / montering / lagring :

Se produktblad fra Uponor Infra «**Frekvente produkter**» og «**Produktkatalog**» eller kontakt teknisk service. Produktet bør beskyttes mot sollys om det lagres ute over en lengre periode.

Monteringsanvisning, Kontakt Uponor Infra. Se og vår hjemmeside, www.uponor.no/infra

4)Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Gjennomspyling for fjerning av eventuell smuss og partikler før montering av produktet inkl. tilbehør. Selve produktet er tilnærmet vedlikeholdsfri.
- Ettersyn og kontroll: Visuell kontroll av koblinger og av selve rørledningen.

5) Driftstekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: Minimum 100 år, Unngå direkte sollys over lengre perioder. Garanti: **FL-VA/VVS/KULDE 2020**.

6) HMS Referanser

- **Helsefare** – Ikke helseskadelige ved normalt bruk og legging. HMS datablad er ikke påkrevd iht norske forskrifter
- **Brannfare** – Polyvinylklorid er et brennbart materiale og avgir CO og HCl. CO gassen er giftig og kan gi symptomer som svimmelhet, kvalme etc. HCl avgir sure gasser og må tas hensyn til.
- **Førstehjelp** – Frisk luft og kontakt medisinsk helsepersonell om symptomer vedvarer

7) Behandlingsmåte for avfall samt gjenvinning

- Avfallstype: Polyvinylklorid materiale
- Avfallshåndtering: (Material gjenvinning) Rørene distribueres ved å brennes i godkjent mottak
- Kan resirkuleres av godkjent produserende leverandør
- Øvrige opplysninger: Ved forbrenning av Polyvinylklorid frigjøres HCl og CO.

8) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor Infra AS**
- **Organisasjons. nr: 911 567 555**
- **Telefon: 64 95 66 33**
- **E-post: infrastruktur.no@uponor.com**
- **Internett adresse: www.uponor.no/infra**